

热水保温管型号, 热水保温管, 广州集木公司

产品名称	热水保温管型号, 热水保温管, 广州集木公司
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:TP1291
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

产品详情

PPR保温管连接一般不会再漏水，可靠度极高。但这并不是说PPR水管是没有缺陷的水管，耐高温性，耐压性稍差些，长期工作温度不能超过70℃；每段长度有限，且不能弯曲施工，如果管道铺设距离长或者转角处多，在施工中就要用到大量接头；管材便宜但配件价格相对较高。从综合性能上来讲，PPR保温管是性价比较高的管材，所以成为水管改造的首选材料。

PPR保温管聚氨酯主要物理性能

- 1、密度， 40 kg/m³；
- 2、导热系数， (0.024 23 ± 2) W/ (M²K)；
- 3、抗压强度， 200 KPA；
- 4、吸水率， 3%；
- 5、尺寸稳定性， 1.0%；
- 6、自熄性、自熄；
- 7、抗腐蚀性 耐碱、耐酸。

PPR保温管中聚氨酯保温施工注意事项

- 1、聚氨酯灌注时，施工环境温度宜为10-40℃，相对湿度应小于80%。
- 2、灌注后的硬泡聚氨酯保温层应充分熟化后，再进行下道工序的施工。

3、灌注后的硬泡聚氨酯保温层表面应当光滑，无明显凹陷突出。