热水保温管广州集木 热水保温管价格

产品名称	热水保温管广州集木 热水保温管价格
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:BX1073
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

产品详情

PPR保温管实现了施工简约、项目精致、保温效果良好的工程目标。目前有热水保温管、空调冷冻保温管、温泉热水保温管、不锈钢热水保温管、政府热水工程保温管、空压机余热回收热水工程PPR保温管、工厂热水工程专用PPR保温管、学校热水工程专用PPR保温管、酒店热水工程保温管、医院热水工程保温管、太阳能热水工程保温管、空气能热水工程保温管等系列专用复合保温管，其实说了这么多，你以为种类很多，其实就是同一种，只是用了不同的内管，用在了不同的地方。。。这就是我对PPR复合保温管的认识。

保温管安装方法

第一步：切管 用管剪或切管器切管，去掉保温层约2公分。
注意：切割时要把管子断面尽量剪平，否则会影响熔接效果。特别注意：采用细砂布进行表处理;

第二步:标线 在材料熔接口上熔接深度线?

第三步：加热 管材、管件同时插入模头 注意：加热过短，受热不充分；加热过长，会导致管件塌陷;

第四步：熔接 管材管件从熔接器上取出，迅速、平衡、无旋转的插入到位。
注意：连接时间过长，会导致连接强度不足或者连接不到位;

第五步：冷却 熔接后必须冷却 注意：在没有充分冷却前，应避免受扭，受弯和受拉。

1.聚氨酯发泡保温管的三位一体三层结构具有防冻裂、抗紫外线、高效保温等功能。

2.该产品属国内首创，目前市场上出现的普通三层保温水管，保温层一般只有3mm~5mm，主材料由塑料经挤出发泡而成，基本上达不到保温效果，而我国南北方地域气候温差大，目前市场暂无适合南北气候的专用水管.而我司的聚氨酯保温管产品可以根据南北方气候差异，任意调整保温层的厚度、密度（厚度可以达到15mm~150mm,密度40~~60）。

3.该产品保温层为全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水气渗透能力，即使表面在安装过程中划伤磨损也不影响整体的隔气性。目前市场上橡胶保温管因材料配方以及价格的局限，发泡比较透，气孔较大，反弹性能较差，容易走气萎缩而严重影响保温效果。

4.该产品的外护套管＼保温层＼内管紧密紧凑，中间无缝隙，无空气层.保温效果极优，冬天情况下，管道中热水温度昼夜温差在3~~5度左右。老产品一是接头多，二是因安装需要，口径一般需要大于内管2mm~3mm才能穿进去，造成保温层与内管分离，从而使保温效果大打折扣。

5.隔热保温性能最优，其导热系数低0.35W/m·k，远远小于金属管，因而在导热时不结垢，导冷时不结霜节约管外隔热材料的使用。同时可使流体不受污染，无毒无害，是净水工程的理想管材；

6.易于切割、加工，可用专用管件连接而不需攻丝套扣.外形美观,接头处更配有专用配件包裹.