

# 热水保温管广州集木 热水保温管型号

产品名称	热水保温管广州集木 热水保温管型号
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:GX1641
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

## 产品详情

1.聚氨酯发泡保温管的三位一体三层结构具有防冻裂、抗紫外线、高效保温等功能。

2.该产品属国内首创，目前市场上出现的普通三层保温水管，保温层一般只有3mm~5mm，主材料由塑料经济出发泡而成，基本上达不到保温效果，而我国南北方地域气候温差大，目前市场暂无适合南北气候的专用水管。而我司的聚氨酯保温管产品可以根据南北方气候差异，任意调整保温层的厚度、密度（厚度可以达到15mm~150mm,密度40~~60）。

3.该产品保温层为全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水气渗透能力，即使表面在安装过程中划伤磨损也不影响整体的隔气性。目前市场上橡胶保温管因材料配方以及价格的局限，发泡比较透，气孔较大，反弹性能较差，容易走气萎缩而严重影响保温效果。

4.该产品的外护套管、保温层、内管紧密紧凑，中间无缝隙，无空气层。保温效果极优，冬天情况下，管道中热水温度昼夜温差在3~~5度左右。老产品一是接头多，二是因安装需要，口径一般需要大于内管2mm~3mm才能穿进去，造成保温层与内管分离，从而使保温效果大打折扣。

5.隔热保温性能最优，其导热系数低0.35W/m·k，远远小于金属管，因而在导热时不结垢，导冷时不结霜节约管外隔热材料的使用。同时可使流体不受污染，无毒无害，是净水工程的理想管材；

6.易于切割、加工，可用专用管件连接而不需攻丝套扣。外形美观,接头处更配有专用配件包裹。

随着PPR保温管需求量不断增大，人工生产量完全跟不上需求量，在2014年11月3日，集木公司启用一条自动生产PPR保温管自动线，每日生产量可达500~2000根保温管的生产量。

本公司建立于2002年，是首个先生产PPR保温管的厂家，PPR保温管外面的外包片也是模具最齐全的厂家

之一，并且也是生产水箱标准的制定者。资质老，质量稳定可靠。

集木公司自动生产PPR保温管自动线的主要特点：

- 1、PPR保温管自动上管；
- 2、PPR保温管自动注料，并且注料均匀稳定，发泡统一，保证无气泡现象，中心管居中；
- 3、PPR保温管自动下线；
- 4、能满足客户的大需求量，货期缩短，增加客户供应量；
- 5、PPR保温管质量稳定可靠。

PPR保温管中的PVC的国际塑料回收代码：3

(3字在三个循环再用箭号中心)

塑料本体底部或包装上须列明，以便消费者及回收商能适当地分类。

对于日常生活和工农业应用中报废的PVC制品，一般先分拣去除混杂的非PVC制品，然后按PVC制品硬质与软质分类，最后采用直接回收法，添加适量的添加剂，通过造粒、再生挤出等方法，生产再生制品。在此循环过程中，也可以将那些分拣出的PVG废塑料烘干，然后研磨成再生粒。再生PVC塑料与原生PVC塑料的性质非常接近，而价格却低20%-30%。我国已将回收的废PVC制品(农膜、家具、油瓶、矿泉水瓶、包装膜等)用于制作管材、防雨材料、家庭用具、弹性地板、墙壁装饰板等的原料。