

# js30减速机 减速器 皮带机减速机厂家 嵩阳煤机

产品名称	js30减速机 减速器 皮带机减速机厂家 嵩阳煤机
公司名称	郑州市嵩阳煤机制造有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:嵩阳煤机 型号:JS30 产地:河南登封
公司地址	河南省登封市产业集聚区规划五路1号
联系电话	0371-62800688 13703715996

## 产品详情

js30减速机 减速器 皮带机减速机厂家 嵩阳煤机

皮带机减速机型号较多，其中js30减速机就是其中一款，也是减速机厂家嵩阳煤机的畅销机型。js30减速机主要用于dsj65、dtl65、dte65等小型皮带机上。

js30减速机是一种相对精密的机械，种类繁多，按照传动类型可分为齿轮减速机、蜗杆减速机和行星齿轮减速机；按照传动级数不同可分为单级和多级减速机；按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速机、圆锥齿轮减速机和圆锥 - 圆柱齿轮减速机；按照传动的布置形式又可分为展开式、分流式和同轴式减速机。

皮带机减速机 js30减速机技术要求：

1. 齿轮精度等级，伞齿轮及圆柱齿轮均采用JB180，9-8-8DC级精度制造。
2. 齿轮及轴使用材料，js30减速机轴齿轮及齿轮均采用20CrMnTi高强度合金材料，进行调质处理，齿面进行渗碳淬火处理，提高了齿轮使用寿命，四轴用40MnVB高强度合金钢进行调质处理。
3. 齿轮接触精度要求：
  - a. 弧齿轮的接触斑点沿工作齿长及齿高均不小于50%，最小齿侧间隙为0.17毫米。
  - b. 圆柱斜齿轮的接触斑点沿工作齿长不小于50%，沿齿高不小于40%，最小齿侧间隙为0.21毫米。
  - c. 圆柱直齿轮的接触斑点沿工作齿长不小于50%，沿齿高不小于40%，齿侧间隙不小于0.21毫米。

#### 4. 轴承轴向总游隙要求:

一轴游隙0.05-0.12毫米，二轴游隙0.06-0.15毫米，三轴游隙0.07-0.18毫米，四轴游隙0.2-0.4毫米，各轴轴承游隙均由调整垫调节。

#### 皮带机减速机 js30减速机 减速器技术参数：

型号

总传动比

输入轴转速

(r/min)

传递功率

(Kw)

参考重量

(Kg)

JS17

24.95

1480

17

310

20D

18.98

22

350

JS30

20.35

30

450

JS40

18.40

40

500

JS75

24.43

75

1036

JS90

23.55

90

1052

JS125

24.65

125

2000

JS160

19.86

160

2060

今天，有关皮带机减速机 js30减速机  
减速器，小编就就说到这里，有需要的朋友可以随时联系我们，或者到嵩阳煤机参观考察。