

## SJ-C120PE高速吹膜机组

产品名称	SJ-C120PE高速吹膜机组
公司名称	瑞安市云邦机械有限公司
价格	280000.00/个
规格参数	种类:PE吹膜机 适用原料:PE,HDPE,LDPE,LLDPE 品牌:云邦机械
公司地址	瑞安市锦湖街道白莲工业区
联系电话	15356259627 13566168308

## 产品详情

温馨提示：价格参数仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

sj-c75、90、105、120高速吹膜机组

series high speed film blowing machine set

### 用途/use

用于吹制高低压聚乙烯，产品广泛用于复合膜，包装膜，农业复盖膜，纺织品，服装袋或膜等包装；主电机采用变频调速，增加了主机调速的稳定性，并可节电30%，螺杆料筒采用38铬钼铝，经氮化处理，牵引机架采用升降式，不管吹大、小规格薄膜均能使其冷却效果达到最佳。

it is used for blowing high-low pressure polyethylene, which has been widely used for producing laminating film, packing film, agricultural covering film, bag or film for textile and clothing and other pacing material. the main motor adopts frequency control of motor speed to improve the speed regulating stability of main motor and save electricity by 30%. the screw and material barrel adopt 38 chrome-molybdenum aluminum which has been nitrogen treated and the traction frame adopts lifting type. no matter what size the film is, big or small, it can achieve the best effect of cooling.

选择性配置optional equipments：

hydraulic net changer

主要技术参数/main technical parameter

型号model	sj-c75	sj-c90	
螺杆直径screw diameter	75	90	
螺杆长径比screw ratio l/d	28 : 1	28 : 1	
螺杆转速screw speed	15-100r/min	15-100r/min	
主电机功率main motor power	37kw	45kw	
最大挤出量main output	120kg/h	160kg/h	
薄膜厚度单面single-sided thickness of film	0.01-0.08mm	0.01-0.08 mm	
薄膜最大折径max. folding width of film	1500mm	2000mm	
总功率total power	46kw	60kw	
外形尺寸overall dimension	7100*3200*6000mm	8050*3550*8000mm	
机器重量weight of machine	4t	8t	

本产品的种类是pe吹膜机，适用原料是pe,hdpe,ldpe,lldpe，品牌是云邦机械，型号是sj-c120，产品别名是吹膜机，产品用途是用于复合膜，包装膜，农业复盖膜，纺织品，服装袋或膜等包装，最大吹膜宽度是2500（mm），吹膜厚度是0.01-0.08（mm），螺杆直径是120（mm），螺杆长径比是28：1，螺杆转速是15-100（rpm），电动机功率是75-95（kw），生产能力是220（kg/h），重量是12（kg），售后服务是免费安装调试