

高低温试验箱 GDW

产品名称	高低温试验箱 GDW
公司名称	上海博达数据通信有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浦东新区居里路123号博达数据通信公司
联系电话	021-508006661201 13813288915

产品详情

高低温交变湿热试验箱CDJS-50/150/010简介

高低温交变湿热试验箱与可编程高低温试验箱属同类产品，只是叫法不同，高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。参照标准为：GB/T2423.1-2008试验A低温试验方法、GB/T2423.2-2008试验B高温试验方法、GB/T2423.3-2006试验Ca恒定湿热试验方法、GB/T2423.4-2008试验Db交变湿热试验方法

#####

高低温交变湿热试验箱CDJS-50/150/010特点

制冷系统采用法国原装泰康压缩机组，制冷剂采用美国杜邦品牌，制冷效果强劲，性能稳定。

核心电气元器件均采用施耐德、欧姆龙等进口**品牌。

沿袭国外环境试验设备**设计理念，水、电路完全分开，操作使用更安全。

加湿系统采用国际流行的浅槽式加湿方式，加湿效果及湿度控制更精准。抽屉式加水方式，超大水箱设计，操作

#####

更方便灵活。浅槽加湿，新颖独特，抽屉式加水方式，超大水箱设计。

工作室底部采用引流槽设计，防止蒸气凝结，*大限度保护测试工件。照明系统采用飞利浦套件，观测窗采用漏

斗形设计，观测视野更开阔。

独特的漏电保护设计，操作更安全。专注于细节，引线测试孔防锈设计、日本进口硅橡胶密封条保证密封效果、

高品质可固定式PU脚轮设计。

控制仪表采用日本原装进口“优易控”UMC1200，可实行远程监控。

制冷系统采用法国原装泰康压缩机组，并配有凝结水接水盘。

核心电气元器件均采用施耐德等进口**品牌。

#####

高低温交变湿热试验箱GDJS-50/150/010主要规格参数

型 号	GDJS--50	GDJS--150	GDJS--010
工作室尺寸 [深 × 宽 × 高 mm]	300*350*450	500*500*600	1000*1000*1000
外形尺寸 [深 × 宽 × 高 mm]	810*900*1560	960*1070*1700	1450*1500*2020
