35KV电流互感器

产品名称	35KV电流互感器
公司名称	浙江东华电器股份有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:浙江东华 型号:LZZBJ9-35100/50.5/10P10
公司地址	中国淅江温州市柳市东风工业区腾飞路3号
联系电话	86-0577-62788178 15867772879

产品详情

lzzbj9-35型电流互感器

概述

Izzbj9-35型电流互感器适用于额定频率为50hz或60hz、额定电压为35kv的电力系统中,作电能计量、电流测量和继电保护用。 产品执行标准为gb 1208《电流互感器》。

型号及其含义

正常使用条件

安装场所:

户内。

环境温度: 最高气温40 ; 最低气温-5 ; 日平均气温不超过30。

大气条件: 大气中无严重污秽。

技术参数

产品型号	额定一次电流 (a)	准确级组合	额定输出 (va)	额定短时热电流 (ka/s)	额定动稳定电流 (ka/s)
Izzbj9-35	15	0.2/10p10 0.5/10p10 0.2/5p2 0 0.5/ 5p20 0	15/20 20/20 15/20 20/20 15/20/20	1.5/1	3.75
	20	.2/0.5/10p10 0.2/0.5/5p 20 0.2 /10p10/5p20	15/20/20 15/20/20 15/20/20 20/20/20	2/1	5
	30	0.5/10p10/5p20		3/1	7.5
	40			4/1	10

50	5/1	12.5
75	7.5/1	18.75
100	10/1	25
150	15/1	37.5
200	20/1	50
300	31.5/1	80
400	31.5/2	80
500	31.5/2	80
600	31.5/2	80
800	31.5/3	80

1000	31.5/3	80
1200	31.5/3	80
1500	31.5/3	80
2000	31.5/3	80

额定二次电流: 5a或1a。 额定绝缘水平: 40.5/95/185kv。

结构与特点

本型电流互感器为环氧树脂浇注全封闭结构,具有优良的绝缘性能和防潮能力。该产品轮廓清 晰、外形美观,并容易做到表面清洁。二次接线处装有接线盒,接线盒正面和侧面各有一个孔与出线端 配合供引出接线用,安全可靠。产品底板上有接地螺栓和铭牌及供安装用的四个安装孔。

外形图及安装尺寸

订货时请提供以下参数: 产品型号。 额定电流比 a。

准确级组合及额定输出 va。 环境海拔高度 m。

注:用户如有特殊要求可与我公司协商确定。

本产品的加工定制是是,品牌是浙江东华,型号是LZZBJ9-35100/50.5/10P10,额定电压是220(V),额定电流是220(A),产品认证是CCC