

JRT-CMJ 三层共挤旋转机头吹膜机组

产品名称	JRT-CMJ 三层共挤旋转机头吹膜机组
公司名称	江苏加尔特机械设备制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:加尔特 型号:JRT-CMJ
公司地址	东台范公工业园区
联系电话	020-36278547 18261533552

产品详情

JRT-CMJ 三层共挤旋转机头吹膜机组详细说明 特点: 1、机头采用分层式螺旋芯棒型可360度连续旋转。
2、快速换网装置结构合理，易于更换过滤网，使用可靠。
3、机组配备各种功能部件：记长装置、纵切装置、冷却水排，展平辊、收边装置等。
4、螺杆采用38铬钼铝 用途： 三层塑料共挤吹塑复合膜机组是我厂根据市场需要而研制的，在设计结构上吸引了国内外同类产品先进水平。它用平挤上吹法可连续吹制折幅宽度为 800/1500毫米的各种LDPE、HDPE、LLDOE、PA包装膜。这种膜由于其阻隔性好、保湿、防湿、防风、防霜冻、隔氧、耐油，因此可广泛用于轻重包装，如各种鲜果、肉食品、酱菜、鲜牛奶、液体饮料等。
主要技术参数：

型号	SJX3-FM1100	SJX3-FM1350	SJX3-FM1700
螺杆直径	55*2 60*1	60*2 65*1	65*2 70*1
螺杆长径比	28 : 1	28 : 1	28 : 1
螺杆转速	15-150r/min	15-150r/min	15-150r/min

主电机功率	15kw*2 18.5kw*1	18.5kw*2 22kw*1	22kw*2 30kw*1
单挤出机产量	80kg/h	100kg/h	120kg/h
模口规格	150 200	180 250	250 300
薄膜厚度单面	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.15mm
薄膜最大折径	1000mm	1200mm	1500mm
电器总容量	72kw	86kw	10kw
外形尺寸	6600*4100*5800	6800*4300*6000	6800*4800*4500
机器重量	6.5t	7.5t	8.5t

