

PZ573X/H/F伞齿轮夹式刀形闸阀（批发价）

产品名称	PZ573X/H/F伞齿轮夹式刀形闸阀（批发价）
公司名称	上海永鹏机械有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	品牌:永鹏 型号:PZ573X/H/F 连接形式:对夹
公司地址	交通路1957号
联系电话	021-36528691 13816964093

产品详情

型号规格 pz573x/h/f公称通径 50~1200mm压力范围 0.6~1.6mpa

主要零件材料

体、盖 body、bonnet	闸板disc	阀杆stem	密封面 sealing
不锈钢、碳钢、灰铸铁s.s、c.s、c.i	碳钢、不锈钢c.s、s.s	不锈钢s.s	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金rubber、ptfe、s.s、carbide alloy

性能规范

公称压力 (mpa) nominal pressure	壳体试验 (mpa) shell test	密封试验 (mpa) seal test	工作温度 working temperature	适用介质 suitable
1.0	1.5	1.1	100 -425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物mortar mixture, dregs with water proportion
1.6	2.4	1.8	100	

主要外型及连接尺寸(mm)

pz573x/h/f-6/10/16伞齿轮夹式刀形闸阀 外形尺寸图1 pz573x/h/f-6/10/16伞齿轮夹式刀形闸阀 外形尺寸图2

mpa	dn	l	d1	d2	h	n-m	mpa	dn	l	d1	d2	h	n-m
0.6	50	48	90	110	300	4- m 12	1.0	50	48	100	125	300	4- m 16
	65	48	110	130	310	4- m 12		65	48	120	145	310	4- m 16
	80	51	125	150	330	4- m 16		80	51	135	160	330	4- m 16
	100	51	145	170	380	4- m 16		100	51	155	180	380	8- m 16

125	57	175	200	440	8- m 16	125	57	185	210	440	8- m 16
150	57	200	225	500	8- m 16	150	57	210	240	500	8- m 20
200	70	255	280	580	8- m 16	200	70	265	295	580	8- m 20
250	70	310	335	670	12- m 16	250	70	320	350	670	12- m 20
300	76	362	395	820	12- m 20	300	76	368	400	820	12- m 20
350	76	412	445	900	12- m 20	350	76	428	460	900	16- m 20
400	89	462	495	1020	16- m 20	400	89	482	515	1020	16- m 22
450	89	518	550	1150	16- m 20	450	89	532	565	1150	20- m 22
500	114	568	600	1250	16- m 20	500	114	585	620	1250	20- m 22
600	114	670	705	1500	20- m 22	600	114	685	725	1500	20- m 27
700	127	775	810	1750	24- m 22	700	127	800	840	1750	24- m 27

本产品的品牌是永鹏，型号是PZ573X/H/F，连接形式是对夹，主体材料是碳钢，公称通径是50~1200mm（mm），适用介质是水，密封形式是软密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，材质是碳钢