

Z961Y电站闸阀 电动电站闸阀 法兰电动闸阀 铸钢/不锈钢调节阀

产品名称	Z961Y电站闸阀 电动电站闸阀 法兰电动闸阀 铸钢/不锈钢调节阀
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上泉 型号:Z961YZJHPZJHMZMAQ/XZDLQ/XZDLP 连接形式:法兰螺纹焊接
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品型号：z961y

上泉z961y磅级电站闸阀产品说明：

电站阀门有两种标准形式，一种是遵循ansib16. 34和jis11e101标准的引进型，另一种是按jb3595标准的国标型。其遵循的温度-压力等级是一致的，在一些管路中存在着某种互换关系。中部采用无阀盖压力自紧式，在高温高压工况下具有良好的密封性能。自密封圈有两种材料，一种是低碳钢，另一种是柔性石墨316丝（网）。密封面上层焊钴基硬质合金，其加工后的纯金属层 3mm，具有耐磨、耐高温、抗腐蚀、抗擦伤、使用寿命长。支管两端为焊接结构，焊按坡口可按标准或用户要求制作。适用于火电厂、石油化工、冶金、环保等高温高压的水、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管路上。

z961y磅级电站闸阀产品结构特点：

中部无阀盖压力自紧式连结

闸板为要楔式弹性单闸板或楔式双闸板结构

闸板/阀座双面堆焊钴基硬质合金

抗高温蠕变设计

阀杆采用渗氮型沉淀硬化不锈钢

有手动、齿轮（伞形齿轮和正齿轮）传动、电动

本产品的品牌是上海上泉，型号是Z961YZJHPZJHMZMAQ/XZDLQ/XZDLP，连接形式是法兰螺纹焊接，

主体材料是铸钢不锈钢，公称通径是10-100（mm），适用介质是水油蒸汽，密封形式是硬密封型，标准是国标美标德标，外形是大型，流动方向是双向，驱动方式是手动气动电动涡轮，零部件及配件是阀体，用途是流量控制，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式三通阀，规格是10-100,20-300，材质是铸钢不锈钢