

全自动废旧橡胶炼油设备尽在金震废旧橡胶炼油设备

产品名称	全自动废旧橡胶炼油设备尽在金震废旧橡胶炼油设备
公司名称	新乡市金震机械制造有限公司
价格	180000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:密闭式 样式:卧式
公司地址	新乡市卫滨区人民路与西环路交叉口向北200米路西
联系电话	0373-5817166 15137395805

产品详情

将废轮胎或者塑料由进料门装入炉内关紧炉门加热，将分气包上的泄气阀门打开，100°以下会产生水蒸气，是白色的，等温度达到150°的时候把阀门关上，此时已有油气产生。当温度达到150°到200°时，炉中的废轮胎因高分解后会产生有不纯净的油气，这些气体通过分气包，由于地球的引力将重油及杂质和气体分开，油气继续向二次沉降罐中继续二次杂质与气体分离，之后流入冷却池，经过冷却池中前九根冷却管的冷却，气体会变为液体流入储油罐中。还有一部分经过前九根冷却管也不能变成液态油的气体会通过第十根冷却管再次冷却，变成油的那部分会流入油罐中，仍然不能变成油的废气会通过废气回收系统到达炉膛内作为燃料燃烧。在加热的过程中，炉壁中的燃料燃烧会产生烟，烟会通过脱硫除尘器，脱硫之后再通过水膜除尘清除烟气中的灰尘，然后用抽风机把无色无味的气体吸进烟囱里排放到大气中。

对生产过程中三废的处理。 1.废气 通过两道安全装置水封和燃气喷嘴充分燃烧，既消除了废气污染，又节约了大量的燃料；烟尘排放方面均采用水冲击喷淋式脱硫除尘器，烟尘排放可达到gb13271—2001锅炉大气污染物排放标准。 2.废液 油品在处理过程中，会产生一些有弱酸性的废水（每生产1吨油会产生大约50公斤废水，量小，易处理）。通过加入弱碱液中和后，把中性废水经过三级过滤，达到无害化后，排到专用的蒸发处理器（其热源采用主体处理器的烟道余热）蒸发。 3.废固体物废塑料通过催化热裂解后，会有一些固体残渣，约占废塑料重量的5%到10%左右。其主要组分是粗碳黑。可以作为生产工业碳黑的原料，也可以和以煤为原料的火力发电厂产生的粉煤灰混合，作为制造粉煤灰砖（一种环保型建筑材料）的原料。

售后服务和保障：1、收到设备预付款之日一周内安排技术人员到现场指导做地基。2、收到预付款之日

起15-20天交货，发货当天或三天内派技术人员到现场免费指导、安装、调试和培训，交钥匙工程（免费提供催化剂配方），确保机器正常运转后方可返回。3、设备保修期一年，使用寿命6-8年，终身维修。4、设备在运转过程出现问题，买方可电话通知我厂，经过电话沟通如不能解决，厂家会在最短的时间内（1-3天）安排技术人员到现场维修。如果需要更换配件，我厂以购买成本价发货给买方。

本产品的加工定制是是，类型是密闭式，样式是卧式，品牌是金震废旧橡胶炼油设备，型号是5吨废旧橡胶炼油设备，别名是废旧橡胶炼油设备，用途是废旧橡胶提取毛油设备