

## 棕红色绝缘胶垫规格 国家标准橡胶皮价格

产品名称	棕红色绝缘胶垫规格 国家标准橡胶皮价格
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 颜色:黑红绿
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

## 产品详情

名称：棕红色绝缘胶垫规格/国家标准橡胶皮价格

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：[www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司

力泰绝缘胶垫工艺及成型：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

力泰绝缘胶垫贮存：

绝缘垫应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

1. 力泰黑色绝缘胶垫的分类：

(1) 按颜色分为：红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑色绝缘胶垫

(2) 绝缘胶垫按电压等级可分为：5KV绝缘胶垫，10KV绝缘胶垫，15KV绝缘胶垫，20KV绝缘胶垫，25KV绝缘胶垫，30KV绝缘胶垫，35KV绝缘胶垫

(3) 按厚度可分为：3mm绝缘胶垫,5mm绝缘胶垫,8mm绝缘胶垫,10mm绝缘胶垫,12mm绝缘胶垫

## 2. 力泰黑色绝缘胶垫的用途：

黑色绝缘胶垫，绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘毯；广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用，具有较高的弹性，在介电环境中工作，最大绝缘电压10万伏。

## 3. 力泰绝缘胶垫外观及规格尺寸要求：

斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：[www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司