

工业用橡胶板价格 耐酸碱橡胶垫规格

产品名称	工业用橡胶板价格 耐酸碱橡胶垫规格
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 颜色:黑红绿
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

产品详情

名称：工业用橡胶板价格 耐酸碱橡胶垫规格

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

力泰绝缘胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸：

绝缘胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。)

力泰绝缘胶垫/绝缘胶板的简单介绍

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

力泰绝缘胶垫工艺及成型：

绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

力泰绝缘胶垫厚度：

在整个绝缘胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.170.25) mm,压脚应能施加(0.830.03)N的压力.绝缘胶垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10±2之间

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司