

商场照明专用15KWEPS应急电源箱

产品名称	商场照明专用15KWEPS应急电源箱
公司名称	深圳市粤兴电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:粤兴 型号:YXE-15KW-Z/S 货期:4天
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头桥南工业园
联系电话	0755-23024697 13544082630

产品详情

15KWEPS电源核心|15KWEPS应急电源-照明型15KWEPS集中应急电源箱，粤兴供应18.5KWEPS电源|动力型EPS电源、集中EPS应急电源箱、30分钟EPS蓄电池组|消防水泵专用55KWEPS应急电源箱-质量稳定质保2年0755-66611786,135-4408-2630 李工

一:EPS应急电源简介

粤兴电力生产的YX系列EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而设计生产。产品由互投装置、全自动充电机、模块式逆变电源、变压器、配电装置及蓄电池组等组成。

EPS应急电源在停电时，能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所，它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较，具有更高的性能价格比。

照明型EPS应急电源 <500W---100KW>

1)、产品概述

产品用途：适用于建筑物及公共场所发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具（含单进单出型金属卤素灯、钠灯）提供集中供电的应急电源装置。

2)、产品特点

- 1、采用最新IGBT逆变技术。
- 2、采用集中供电模式，无需特殊灯具。

- 3、应急供电时，正弦波交流电输出，稳压、稳频、静置无噪音、无公害。
- 4、可消防联动，可计算机监控，可消防中心控制。
- 5、隔离变压器输出，LCD液晶显示。

型号	YXE-0.5 ~ 100KW-Z	
容量 (KW)	0.5 ~ 100KW	
输入	最大电流 (A)	根据容量定,详情看报价表
	电压 (V)	单相220V \pm 25% / 三相380V \pm 25%
	频率 (Hz)	50Hz \pm 5%
输出	额定电流 (A)	根据容量定,详情看报价表
	电压 (V)	市电正常时：同市电电压一致
		应急供电时：220V \pm 5%
频率 (Hz)	应急供电时50Hz \pm 0.5% 市电正常时同市电一致	
切换时间	小于1秒 (特殊要求时，可小于0.006秒，可带金属卤)素灯。)	
波形	应急供电时：纯正弦波；市电正常时：同市电一致	
应急供电时间	90分钟 (标准型) (应急时间客户可根据要求配置)	
超载能力	负载120%时能正常工作	

噪音	正常时：静置无噪音；应急时：< 55dB
相对湿度	0 ~ 90%
环境温度	- 24 ~ 40
海拔高度	2000米以下
适应负载	主要用于照明类等各种阻性负载
重量（kg含电池）	根据容量定,详情看报价表
输出回路（标准型）	3路（输出回路数可以根据客户要求定制）