# 双吸泵，石元品牌，8SH-13,8SH-13A 中开泵 单级双吸离心泵

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 双吸泵，石元品牌，8SH-13,8SH-13A 中开泵 单级双吸离心泵 |
| 公司名称 | 安国市石元水泵有限公司 |
| 价格 | 3500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:石元<br>型号:8SH-13<br>用途:管道泵 |
| 公司地址 | 河北路景水泵工业企业 |
| 联系电话 | 0312-3423222 13733360290 |

# 产品详情

tel:0312-3423-222 fax:0312-3424-555

双吸泵作为离心泵的一种重要形式，因其具有扬程高、流量大等特点，在工程中得到广泛应用。这种泵型的叶轮实际上由两个背靠背的叶轮组合而成，从叶轮流出的水流汇入一个蜗壳中。双吸泵具有如下一些特点：它相当于两个相同直径的单吸叶轮同时工作，在同样的叶轮外径下流量可增大一倍；泵壳水平中开，检查和维修方便，同时，双吸泵进出口在同一方向上且垂直于泵轴，利于泵和进出水管的布置与安装；双吸泵的叶轮结构对称，没有轴向力，运行较平稳。在我国黄河沿线地区提灌泵站流量较大、扬程都较高，大多采用双吸离心泵。南水北调中线惠南庄泵站也采用了双吸泵进行供水。
双吸清水离心泵产品结构 sh型双吸清水离心泵的吸人口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。本型泵的主要另件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外，其馀多为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下吝降制有放水的管螺孔。叶轮经过静平衡校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整，叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡，可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用黄油润滑，双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。水泵通过联轴器由电动机直接传动．轴封为软填料密封，为了冷却润滑密封腔和防止空气漏人泵内，．在填料之间有水封环，水泵工作时少量高压水通过水封管流人填料腔起水封作用。 双吸清水离心泵结构图

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 泵体 | 12 | 轴套螺母(右) |
| 2 | 泵盖 | 13 | 轴承体 | |
| 3 | 泵轴 | 14 | 固定螺栓 | |
| 4 | 叶轮 | 15 | 轴承体压盖 | |
| 5 | 双吸密封环 | 16 | 联轴器部件 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 轴套 | 17 | 圆螺母 |
| 7 | 填料套 | 18 | 轴承盖(甲) |
| 8 | 水封管 | 19 | 轴套螺母(左) |
| 9 | 填料 | 20 | 轴承挡圈 |
| 10 | 填料环 | 21 | 轴承盖(乙) |
| 1l | 填料压盖 | 22 | 端盖 |

双吸清水离心泵型号意义双吸清水离心泵产品用途 sh型泵是单级双吸卧式中开离心泵。供输送清水及物理化学性质类似于水的液体。液体最高温度不得超过80。c，合适矿山、城市、电站的给排水，农田排涝灌溉和各种水利工程。 目前生产的sh型泵有： 6sh-6、6sh-6a、6sh-9、6sh-9a、8sh-6、8sh-9、8sh-9a、8sh-l3、8sh-13a、10sh-9、10sh-9a、10sh-l3、10sh-l3a、10sh-19、10sh-19a、12sh-6、12sh-6a、12sh-68、12sh-9、12sh-9a、12sh-98、12sh-l3、12sh-l3a、12sh-19、12sh-l9a、14sh-6、14sh-6a、14sh-68、14sh-9、14sh-9a、14sh-98、14sh-13、14sh-l3a。双吸泵的结构特点
结构紧凑：外形美观，稳定性好，便于安装。 运行平稳：优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度，且有优异水力性能的叶型，并经精密铸造，泵壳内表面及叶轮表面极其光华具有显著的抗汽蚀性能和高效率。 轴封：选用burgmann机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。轴承：选用skf及nsk轴承保证运行平稳，噪音低，使用寿命长。 安装形式：装配时不需调整，可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。 双吸泵作为离心泵的一种重要形式，因其具有扬程高、流量大等特点，在工程中得到广泛应用。这种泵型的叶轮实际上由两个背靠背的叶轮组合而成，从叶轮流出的水流汇入一个蜗壳中。双吸泵具有如下一些特点：它相当于两个相同直径的单吸叶轮同时工作，在同样的叶轮外径下流量可增大一倍；泵壳水平中开，检查和维修方便，同时，双吸泵进出口在同一方向上且垂直于泵轴，利于泵和进出水管的布置与安装；双吸泵的叶轮结构对称，没有轴向力，运行较平稳。在我国黄河沿线地区提灌泵站流量较大、扬程都较高，大多采用双吸离心泵。南水北调中线惠南庄泵站也采用了双吸泵进行供水。

双吸清水离心泵产品结构

sh型双吸清水离心泵的吸人口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。本型泵的主要另件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外，其馀多为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下吝降制有放水的管螺孔。叶轮经过静平衡校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整，叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡，可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用黄油润滑，双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。水泵通过联轴器由电动机直接传动．轴封为软填料密封，为了冷却润滑密封腔和防止空气漏人泵内，．在填料之间有水封环，水泵工作时少量高压水通过水封管流人填料腔起水封作用。

双吸清水离心泵结构图

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 泵体 | 12 | 轴套螺母(右) |
| 2 | 泵盖 | 13 | 轴承体 | |
| 3 | 泵轴 | 14 | 固定螺栓 | |
| 4 | 叶轮 | 15 | 轴承体压盖 | |
| 5 | 双吸密封环 | 16 | 联轴器部件 | |
| 6 | 轴套 | 17 | 圆螺母 | |
| 7 | 填料套 | 18 | 轴承盖(甲) | |
| 8 | 水封管 | 19 | 轴套螺母(左) | |
| 9 | 填料 | 20 | 轴承挡圈 | |
| 10 | 填料环 | 21 | 轴承盖(乙) | |
| 1l | 填料压盖 | 22 | 端盖 | |

双吸清水离心泵型号意义

双吸清水离心泵产品用途

sh型泵是单级双吸卧式中开离心泵。供输送清水及物理化学性质类似于水的液体。液体最高温度不得超过80。c，合适矿山、城市、电站的给排水，农田排涝灌溉和各种水利工程。

目前生产的sh型泵有：

6sh-6、6sh-6a、6sh-9、6sh-9a、8sh-6、8sh-9、8sh-9a、8sh-l3、8sh-13a、10sh-9、10sh-9a、10sh-l3、10sh-l3a、10sh-19、10sh-19a、12sh-6、12sh-6a、12sh-68、12sh-9、12sh-9a、12sh-98、12sh-l3、12sh-l3a、12sh-19、12sh-l9a、14sh-6、14sh-6a、14sh-68、14sh-9、14sh-9a、14sh-98、14sh-13、14sh-l3a。

双吸泵的结构特点

结构紧凑：外形美观，稳定性好，便于安装。

运行平稳：优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度，且有优异水力性能的叶型，并经精密铸造，泵壳内表面及叶轮表面极其光华具有显著的抗汽蚀性能和高效率。

轴封：选用burgmann机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。轴承：选用skf及nsk轴承保证运行平稳，噪音低，使用寿命长。

安装形式：装配时不需调整，可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。

350s44350s44a350s26350s26a350s16350s16a500s98500s98a500s98b500s59500s59a500s59b500s35500s35a500s22

本产品的品牌是石元，型号是8SH-13，用途是管道泵，库存年限是0（年），成新是9（成新），产品单价是3500.00