

任隆管道配件_螺纹管件_螺纹管件异径三通

产品名称	任隆管道配件_螺纹管件_螺纹管件异径三通
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:QG1847
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

锻制螺纹管件预成形辊锻型槽各向尺寸设计预成形型槽宽度和高度按预成形热毛坯设计，但长度则应按预成形热螺纹管件尺寸减小一定前滑值。制坯型槽用于分配金属体积，为成形辊锻或预模形辊锻提供锻件毛坯。相对简单形状、辊锻道次少的螺纹管件，以模形辊锻件图作为设计的依据。形状复杂、锻道次多的螺纹管件，通常在制造毛坯后要进入预备模形辊锻型槽，应以预模形毛坯图作为设计的依据。设计时应针对模形辊锻的特点，参考制坯辊锻模型槽设计方法处理。

螺纹管件 threaded fittings

带螺纹的管件。

常用于水煤气管、小直径水管、压缩空气管和低压蒸汽管等。与带螺纹的管端联接而成管路。螺纹上可涂以适当的胶合剂(如厚白漆、一氧化铅甘油胶合剂等)，以保证密封。

主要有内牙管、外牙管、活管接、肘管(弯头)、三通管、四通管(十字头)和异径管等。

主要标准有GB/T14383.SH3410.HG/T21634.JIS B2316.ASME B16.11.BS3799

按材质来分可有：碳钢(20# A105 16MN A350 LF2)不锈钢(304, 304L, 316, 316L, 321)，合金钢(12Cr1MoV、Cr5Mo、10CrMo910、15CrMo)。

螺纹连接使用和外径使用

螺纹管件连接使用工况有2个极端：大部分用在室内的采暖管道上，另外一个在超过10MPa的管道上，使用的螺纹连接的法兰，像我公司国外进口的SAFUREX管道上就用的是螺纹法兰，垫片用透镜垫。锻钢闸阀有三种阀盖设计形式。第一种是螺栓式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺栓螺母连接，缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。

承插焊需提供管道的外径，用在压力等级较高的场合，有一点缺点就是无法进行深层次的缺陷检验比如说RT和UT探伤，只能用PT或者MT，这就要看施焊者的功力了。异型管普通都有较大的惯性矩和截面模数，异型无缝管除了圆管以外的其他截面外形的无缝管的总称。焊接式阀盖按这种设计形式的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，全焊密封。客户有特殊要求时也可采用全焊透连接。按其所用的材质不合可分为：灰口铁管、球墨铸铁管及高硅铁管。铸铁管多用于给水、排水和煤气等管道工程。

对焊顾名思义就是直接与其连接的管道进行焊接，特点就是在无论是对焊的阀门还是管件或者是法兰，在采购时都要提供对焊端的尺寸。按无缝管截面外形尺寸的不合又可分为等壁厚异型无缝管(代号为d)不等壁厚异型无缝管(代号为bd)变直径异型无缝管(代号为bj)异型无缝管普遍用于各类结构件、工具和机械零部件。和圆管比拟。有较大的抗弯抗扭才干，能够大大减轻结构重量，浪费钢材。压力自紧式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，内压自密封环密封。铸铁管是由生铁制成。按其制造体例不合可分为：砂型离心承插直管、继续铸铁直管及砂型铁管。