

# 游标卡尺 数显游标卡尺 三丰数显游标卡尺 三丰551系列游标卡尺

产品名称	游标卡尺 数显游标卡尺 三丰数显游标卡尺 三丰551系列游标卡尺
公司名称	东莞市卓康精密仪器有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	品牌:Mitutoyo/三丰 型号:551-331-10 类型:数显游标卡尺
公司地址	东莞市长安镇厦岗福海路
联系电话	0769-81556060 13537497698

## 产品详情

absolute digimatic &游标卡尺

品 牌：三丰/mitutoyo

厂家货号：551-331-10

产品属性：

测量范围(mm) 0(10)-300

精度  $\pm 0.04$

备注iii(其它) 公制型，数显型，ip67，带有偏置预置功能适于内径测量

产品描述：

absolute digimatic & 游标卡尺551, 533 系列— 带有圆弧刃量爪和标准型量爪

量爪圆弧面适于进行精确的内径测量。

可从上侧和下侧的滑块刻度分别对内径和外径测量值进行读数（533系列）。

可选用带有微调架的型号（533系列）。

可选用无视差游标刻度型，确保实现简单，准确的测量（533系列）。

带有spc数据输出（551系列）

absolute digimatic & 游标卡尺测量范围列中（ ）中数值内径测量

技术参数：

精度：参见性能参数（数显型号不包括量化偏差）

分辨率\*： 0.01mm 或.0005 "/0.01mm

分度值\*\*： 0.02mm 或0.05mm

显示\*： 液晶显示

长度标准\*： absolute静电电容型线性编码器

最大响应速度\*：无极限

电池\*:sr44 (1 个), 938882

电池寿命\*：正常使用情况下约为 3年

（1年：300mm）

（3.5年：300mm以上）

尘/水防护等级\*：达到ip67防护标准（不大于300mm）

\*数显型\*\*普通型

数显型号功能

原点设置、调零、数据输出、英制 / 公制转换（英制/公制型）

警告： 低电压、计算错误

## 数显型号选件

05cza624: 带有数据开关的spc电缆 (1m) \*

05cza625 : 带有数据开关的spc电缆 (2m) \*

959143: 数据保持装置

959149: 带有数据开关的 spc电缆 (1m)

959150: 带有数据开关的 spc电缆 (2m)

\*用于ip67型 (不大于300mm)

本产品的品牌是Mitutoyo/三丰，型号是551-331-10，类型是数显游标卡尺，显示方式是数显型，测量范围是0(10)-300 (mm)，测量精度是0.04mm，读数值是0.01 (mm)，加工定制是否，分度值是0.02，量程是0(10)-300