

盐水喷雾试验机 盐雾腐蚀试验箱 环境试验检测仪器

产品名称	盐水喷雾试验机 盐雾腐蚀试验箱 环境试验检测仪器
公司名称	东莞市特斯特检测仪器有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:特斯特 型号:TST-60
公司地址	袁屋边容大大厦
联系电话	86-076922853821 13544641555

产品详情

温馨提示

本商品标价仅为展示价格，为基础的裸机价格，基于检测仪器所面向的行业不同，相应的需求技术参数也会有所不同，价格成本与展示价格会不同，所以，您看到的并不是本产品的最终价格。因此给您带来的不便，请您不要介意。

我们的产品愿意以最优惠的价格、最好的服务帮助到您，请务必在购买前联系我们的客服人员，确认产品性能、技术参数及相关报价，感谢您的支持！您也可以直接拨打电话：135 44641 555【设计标准】

cns : 3627、3385、4159、7669、8886 ; jis : d0201、h8502、h8610、k5400、z2371 ; iso : 3768、3769、3770 ; astm : 8117、b268。

【产品简介】

本机针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜，阴极处理防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

【技术参数】

设备材质：内外壳体均采用进口p.v.c硬质塑料板制成，箱盖采用透明p.v.c硬质塑料板

温度范围：35 ~ 55

温度波动度：±0.5

温度均匀度： ± 2

温度精度： ± 1

试验室温度： 盐水试验法(nss acss) 35 ± 1 耐腐蚀试验法 (cass) 50 ± 1

饱和空气桶温度： 盐水试验法(nss acss) 47 ± 1 耐腐蚀试验法 (cass) 63 ± 1

盐水温度： 35 ± 1

喷雾量： $1.0\sim 2.0 \text{ ml} / 80\text{cm}^2 /$

酸碱值ph： 盐水试验法(nss acss $6.5\sim 7.2$) 耐腐蚀试验法(cass) $3.0\sim 3.2$

试验室容： 108l

盐水箱容量： 15l

电源power： 1 ac220v,10a

多重安全保护装置： 缺水/超温/缺相保护

标准配件： 试验盐、量桶、工具等1套

本产品的加工定制是是，品牌是特斯特，型号是TST-60，材质是不锈钢内胆，温度范围是 $35 \sim 55$ ()，测量范围是 $1.0\sim 2.0\text{ml}/80\text{cm}^2/\text{h}$ ，测量对象是涂料电镀，工作室尺寸是 $600*450*400$ (mm)，重量是 50 (kg)