盐水喷雾试验机 盐雾腐蚀试验箱 环境试验检测仪器

产品名称	盐水喷雾试验机 盐雾腐蚀试验箱 环境试验检测仪器
公司名称	东莞市特斯特检测仪器有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:特斯特 型号:TST-60
公司地址	袁屋边容大大厦
联系电话	86-076922853821 13544641555

产品详情

温馨提示

本商品标价仅为展示价格，为基础的裸机价格，基于检测仪器所面向的行业不同，相应的需求技术参数也会有所 不同，价格成本与展示价格会不同，所以，您看到的并不是本产品的最终价格。因此给您带来的不便，请您不要 介意。

我们的产品愿意以最优惠的价格、最好的服务帮助到您，请务必在购买前联系我们的客服人员，确认产品性能、 技术参数及相关报价，感谢您的支持！您也可以直接拨打电话：135 44641 555【设计标准】

cns：3627、3385、4159、7669、8886；jis：d0201、h8502、h8610、k5400、z2371；iso：3768、3769、3770；astm：8117、b268。

【产品简介】

本机针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜，阴极处理防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

【技术参数】

设备材质： 内外壳体均采用进口p.v.c硬质塑料板制成，箱盖采用透明p.v.c硬质塑料板

温度范围： 35°C～55°C

温度波动度：≤±0.5°C

温度均匀度：≤±2°C

温度精度： ±1°C

试验室温度： 盐水试验法(nss acss)35±1°C耐腐蚀试验法（cass）50±1°C

饱和空气桶温度： 盐水试验法(nss acss)47±1°C耐腐蚀试验法（cass）63±1°C

盐水温度： 35°C±1°C

喷雾量： 1.0~2.0 ml / 80cm2 /

酸碱值ph： 盐水试验法(nss acss6.5~7.2) 耐腐蚀试验法(cass)3.0~3.2

试验室容： 108l

盐水箱容量： 15l

电源power： 1∮ac220v,10a

多重安全保护装置：缺水/超温/缺相保护

标准配件：试验盐、量桶、工具等1套

本产品的加工定制是是，品牌是特斯特，型号是TST-60，材质是不锈钢内胆，温度范围是35°C～55°C（°C），测量范围是1.0~2.0ml/80cm2/h，测量对象是涂料电镀，工作室尺寸是600*450*400（mm），重量是50（kg）