

上海铭控：径向压力开关数显真空电接点压力表数字真空压力控制器

产品名称	上海铭控：径向压力开关数显真空电接点压力表数字真空压力控制器
公司名称	上海铭控传感技术有限公司
价格	10.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海铭控/MEOKON 型号:MD-S625E
公司地址	上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号十栋A门
联系电话	021-57780480 17717450506

产品详情

上海铭控：数显电接点压力表内容简介：

机械式电接点压力表。60mm不锈钢外壳的数显电接点压力表(外壳材质304不锈钢)，用于替代冲击频繁，现场震动强烈的场合。传统机械震动寿命低，操作简单，显示清晰等特点。

同时该款数显电接点压力表具有多种压力单位切换、一键清零的功能。

上海铭控：数显电接点压力表技术特点：

60mm不锈钢壳体，配防水对插

304不锈钢外壳 304不锈钢接头

四位LED实时显示压力

多种压力单位切换,一键误差清零

完全等同机械式电接点压力表的接线方式

精度高，小巧玲珑，方便安装

耐震 耐冲击

上海铭控：数显电接点压力表参数指标：

压力范围	(-0.1~0...0.1 0.25 0.4 0.6 1.0 1.6 2.5 4 6 10 16 25) MPa 微压 (0~1 2 5 10 25 40 60 100) kPa
过载能力	150% (> 10MPa) 200% (≤ 10MPa)
输出形式	继电器输出 (高报警 低报警)
接线方法	同电接点压力表
输出继电器容量	220V AC 5A
供电电源	12VDC ; 24V DC
设置范围	全量程段可以设置控制点，防波动回差设置。
精度	0.5% FS
测量介质	气体、水、油
使用温度	-20 ~ 65
表壳直径	60mm
接头材质	304不锈钢
外壳材质	304不锈钢
接口尺寸	G1/2 (四分管螺纹) M20*1.5 (压力表接口) G1/4 (二分管螺纹)
防护等级	IP65 (室外使用时，请加防雨淋措施)