上海铭控：径向压力开关数显真空电接点压力表数字真空压力控制器

产品名称	上海铭控：径向压力开关数显真空电接点压力表数字真空压力控制器
公司名称	上海铭控传感技术有限公司
价格	10.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海铭控/MEOKON 型号:MD-S625E
公司地址	上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号十栋A门
联系电话	021-57780480 17717450506

产品详情

上海铭控：数显电接点压力表内容简介：

MD-S625E是一款60mm不锈钢外壳的数显电接点压力表(外壳材质304不锈钢)，用于替代机械式电接点压力表。

这款电接点压力表主要为了取代传统机械式电接点压力表特别适合使用在压力冲击频繁,现场震动强烈的工况场合。具有抗震动,寿命长,操作简单,显示清晰等特点。

同时该款数显电接点压力表具有多种压力单位切换、一键清零的功能。

上海铭控：数显电接点压力表技术特点：

☆ 60mm不锈钢壳体，配防水对插

☆ 304不锈钢外壳 304不锈钢接头

☆ 四位LED实时显示压力

☆ 多种压力单位切换,一键误差清零

☆ 完全等同机械式电接点压力表的接线方式

☆ 精度高，小巧玲珑，方便安装

☆ 耐震 耐冲击

上海铭控：数显电接点压力表参数指标：

压力范围	（-0.1~0...0.1 0.25 0.4 0.6 1.0 1.6 2.5 4 6 10 16 25 ）MPa
	微压（0~1 2 5 10 25 40 60 100）kPa
过载能力	150%（＞10MPa） 200%（≤10MPa）
输出形式	继电器输出
输出线	电接点压力表（高报警 低报警
输出继电器容量	220V AC 5A
供电电源	12VDC；24V DC
设置范围	全量程段可以设置控制点，防波动回差设置。
精　度	0.5% FS
测量介质	气体、水、油
使用温度	-20～65℃
表壳直径	60mm
接头材质	304不锈钢
外壳材质	304不锈钢
接口尺寸	G1/2 (四分管螺纹)
	M20*1.5 (压力表接口)
	G1/4 (二分管螺纹)
防护等级	IP65（室外使用时，请加防雨淋措施）