

WD系列外观精致高温 漩涡泵 热水旋涡泵

产品名称	WD系列外观精致高温 漩涡泵 热水旋涡泵
公司名称	昆山奥兰克泵业制造有限公司
价格	810.00/个
规格参数	品牌:aulank 型号:WD-07,WD-10,WD-20 材质:铸铜
公司地址	苏州苏州昆山市玉山镇城北五联路678号
联系电话	86-0512551934303 15962505463

产品详情

产品展示

温馨提醒：产品图片及价格仅供参考，欢迎在线咨询！

产品说明

wd系列高温热水150℃，热油200℃漩涡泵（高压型）是管径式高温介质移送循环漩涡泵，移送循环介质为不含颗粒、纤维的液体（水和导热油等）。具有节约安装空间、外观精致、高强度、配合精密、耐高温、运行平稳等特点。广泛应用于小型精密控温模温机，医疗灭菌、小型热油炉、锅炉补水、试验设备、恒温油槽等行业。

wd系列高温热水150℃，热油200℃漩涡泵（高压型）是热水、热油等高温介质来回移送的耐高温循环泵，泵体部分采用全铜材质，因此强度更高、配合更精密、外观更小巧精致。

wd系列高温热水150℃，热油200℃漩涡泵（高压型）的特色是压力高、流速快、噪音低、振动小，特别适用于精密控温模温机、高压锅炉冷凝水、医疗灭菌器、小型热油炉等，循环介质为不含固体颗粒、纤维的液体(水、导热油等)，温度范围-20℃~200℃。

wd系列高温热水150℃，热油200℃漩涡泵（高压型）特点：1.泵体采用全铜材质、外观精致，实现产业设备小型化2.低噪音，低能耗，无脉动，流速快、高扬程、性能稳定性更好3.现场维修保养简单，为用户降低成本用途例：1.清水、热水的高压给水，高温液体的循环2.低中压小型锅炉的给水、燃油锅炉的供油3.锅炉排泄高温热水的回收4.高温循环系统输送不含颗粒的液体使用条件：一般条件：-5℃~

+50 高温热水：+50 ~ +160 高温导热油：+50 ~ +200 工作环境温度：-5 ~ +40

规格性能参数：

安装尺寸图:特性曲线图:公司介绍

本公司是专业生产耐高温热水泵、耐高温热油泵以及冷水循环泵的厂家，所生产泵浦广泛运用于工业流体温度控制循环系统中：注塑成型模具温控；金属粉末模具温控；木材热压模具温控；玻璃钢成型模具温控；铝、镁、锌合金压铸模具温控；发泡模具温控；片材、板材、薄膜压延辊轮温控；模压辊轮温控；镭射辊轮温控；滚筒烫皮辊轮温控；医药、化工、橡胶、玻璃反应釜温控；电缆挤出温控；挤出料筒温控；挤出摸头温控；轮胎生产线温控；烘干烤箱温控；过路系统等。

公司生产包括：rgz系列标准耐高温离心泵；rgp系列大流量耐高温离心泵；wm系列标准耐高温旋涡泵；wd系列高扬程耐高温旋涡泵；isw系列冷水循环泵；wry系列超高温导热油泵等。直连式热水泵耐温120-180；直连式导热油泵耐温200-250；联轴式导热油泵耐温300。在温控行业获得了良好的专业评价。

公司不仅通过不断创新保持国内外领先技术水平，并且通过深化服务不断完善售后服务系统。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，竭诚为广大客户提供专业、优质的产品；高速、高效的服务。

奥兰克真诚欢迎新老客户惠顾！

本产品的品牌是aulank，型号是WD-07,WD-10,WD-20，材质是铸铜，驱动方式是电动，用途是流程泵，泵轴位置是卧式，性能是不阻塞，叶轮数目是单级，流量是1.5、3.6、5.4（m³/h），扬程是40、60、65（m），转速是2760（rpm），轴功率是0.55、0.75、1.5（kW），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm）