

室内装修甲醛检测仪 气体报警器 手持式CH2O气体探测仪

产品名称	室内装修甲醛检测仪 气体报警器 手持式CH2O气体探测仪
公司名称	广州麦盾安全设备有限公司
价格	3650.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:SKS/斯柯森 型号:SKS-SA-CH2O
公司地址	广州市白云区齐富路名汇广场710
联系电话	86-02036082738 18925035881

产品详情

【产品名称】手持式甲醛气体检测仪

【产品型号】sks-sa-ch2o

【产品规格】132 × 73 × 45mm(l × w × h) ; 15cm (可变形吸气管长度)

【产品特点】

国家专利产品：实用新型专利号为201320023174.0 国家本安防爆认证：电路完全按本安型要求设计符合国家要求。并获国家本安防爆认证证书：exia ii ct6（本安型） 傻瓜式操作：手持泵吸式甲醛检测记录仪在设计上本着简单方便使用的原则，使用操作非常的简单。几乎无需

看说明书，机子拿到手上看看就明白怎么使用。 高精度：产品采用泵吸式、国外知名品牌传感器、先进的电路设计和滤波技术确保了产品的高精度。（1）泵吸式：手持泵吸式甲醛检测记录仪采用泵吸式采集方式。保证了气腔内气流的稳定性和气压的稳定性，为提

高仪器检测的精度做好环境铺垫。(2)采用国际知名品牌气体传感器元件及ic元件：知名品牌元器件在抗干扰性，稳定性方面都是比较好的，这个为提高产品

的精度稳定性做好了硬件上的准备。(3)先进的滤波技术：多年的气体检测产品的研发经验提炼出来的滤波技术为产品高精度提供了技术上的保证。 高容量存储：可以储存100000条数据，可选择一秒钟储存一次，10秒储存一次，1分钟储存一次。然后连接电脑进行打印。 超大电池容量：仪器电池容量大2800ma,可连续工作90个小时以上。 报警功能：手持泵吸式甲醛检测记录仪带有蜂鸣器和led灯双重报警。报警值有高、低2级。报警值可自行设定。 自动诊断：手持泵吸式甲醛检测记录仪有系统自我诊断功能。当设备出现电池电量过低，显示故障，传感器到达寿命或者故障，硬件故障等情况时设备将自动报警。

【产品参数】

产品名称	手持甲醛检测记录仪
别名	手持式甲醛气体检测
检测量程选择	0-5/10/50ppm；0-7%
分辨率	由传感器量程、原理
采用方式	泵吸式（稳定气流，
显示方式	高清lcd液晶背光显示
检测精度	±1%fs
重复性	±1%
报警点	可自己设定
报警方式	声音（70分贝）、
温度补偿	带长期温度补偿
响应时间	由传感器原理决定。
恢复时间	由传感器原理决定
工作电源	内置大容量锂电池
电池容量	2800ma
连续工作时间	90个小时以上
传感器寿命	由传感器原理决定，
有线数据接口	usb1.1
无线数据接口	支持gprs/zigbee（可
数据恢复：	一键恢复出厂默认设
自动诊断：	系统检查：电池电量
储存容量	10万条，可选1次/1秒
气泵流量	200~300ml/min
零点漂移	±1%（f.s/年）
防爆类型	本质安全型
防爆标志	exia ct6
防护等级	ip64
重量	210g
执行标准	gb15322.1-2003,gb383
外型尺寸	132×73×45mm(l×v
工作温度	-40 ~ 50（电化
工作湿度	0~95%rh[无凝露]
压力范围	1±10%个大气压
标准附件	说明书、充电器、包

本产品的加工定制是是，品牌是SKS/斯柯森，型号是SKS-SA-CH2O，测量范围是0-10ppm，测量对象是

甲醛CH20，测量精度是 $\pm 1\%FS$ ，尺寸是130 × 70 × 30mm(L × W × H) (mm)，重量是0.21 (kg)，电源是AC220V，防爆认证是Exd CT6Gb，防护等级是IP64