

钢纤维增强耐火浇注料

产品名称	钢纤维增强耐火浇注料
公司名称	洛阳锦凯耐火材料有限公司
价格	2700.00/吨
规格参数	品牌:锦凯
公司地址	洛阳市洛新产业集聚区双湘路10号
联系电话	0379-65190608 15137950178

产品详情

钢纤维耐磨耐火浇注料

是在高铝质、刚玉质耐火材料的基础上加入耐热不锈钢纤维及微量添加剂，从而提高达到浇注料其韧性和抗剥落性目的。使钢纤维浇注料在受高温波动时，具有极好的抗急冷急热性能，同时还具有高温结构强度高，高耐磨、抗爆裂等特点。

品名 指标		普通钢纤维增强耐火浇注料	钢纤维增强耐火浇注料	钢纤维增强刚玉耐火浇注料
最高使用温度()		1400	1500	1600
110 烘后体 积密度	(kg/m3)	2.60	2.65	3.00
化学成分%	al2o3	75	78	90
	sio2	20	15	6
冷态抗折强度 (mpa)	110 × 24h	9	11	14
	800 × 3h	/	/	/

	1100 × 3h	9	11	14
	1500 × 3h	/	/	15
冷态抗压强度 (mpa)	110 × 24h	80	100	100
	800 × 3h	/	/	/
	1100 × 3h	80	100	100
	1500 × 3h	/	/	100
烧后线变化率 (%)	800	/	/	/
	1100 × 3h	-0.10~-0.30	-0.10~-0.30	-0.10~-0.30
	1500 × 3h	/	/	-0.20~-0.50
350 导热系数 (w/m.k)		/	/	/
施工参考用水量 (%)		6~7	5.5~6.5	4.5~5.5
施工方法		振动	振动	振动