

U41S型法兰柱塞阀 厂家直销 质优

产品名称	U41S型法兰柱塞阀 厂家直销 质优
公司名称	河南般德流体控制有限公司
价格	510.00/个
规格参数	品牌:金尔建 型号:U41S 连接形式:法兰
公司地址	洛阳市西工区中州中路建业凯旋广场商务楼2205室
联系电话	0379-63975969 18338898935

产品详情

u41s法兰柱塞阀

1. 柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。
2. 在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内泄漏、同时阀门开启矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。
3. 密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，具有经受长期高温、高压而不丧失弹性，所以密封性能可靠，经久耐用。

主要性能规范：

型号	实验压力 (mpa)			适用温度	适用介质
	壳体	液密封	气密封		
u41s-16q	2.4	1.76	0.6mpa 压缩 空气	200	水，蒸汽，油 品等
u41s-16c					
u41s-25q	3.8	2.75			
u41s-25					
u41s-40	6	4.4			

主要零件材料：

型号	零件名称	密封圈	闸杆
----	------	-----	----

	阀体、阀盖	柱塞	
u41s-16q	qt400-15	2cr13	高弹性增强聚2cr13
u41s-25q			四氟乙烯
u41s-16c	wcb		
u41s-25			
u41s-40			

主要连接尺寸及外形尺寸：

u41s-16/25q u41s-25/40			
公称通径dn (mm)	外形尺寸 (mm)		
	l	h	d0
15	130	170	80
20	150	185	80
25	160	177	160
32	190	205	160
40	200	192	160
50	230	268	240
65	290	298	240
80	310	300	280
100	350	275	280
125	400	385	400
150	480	425	400
200	600	557	400
250	650	580	450

2.4

3.2

本产品的品牌是金尔建，型号是U41S，连接形式是法兰，材质是铸铁，公称通径是15-250（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是隔膜式，类型(通道位置)是二通式