

APG-CO-2000S壁挂式一氧化碳检测仪,一氧化碳报警仪

产品名称	APG-CO-2000S壁挂式一氧化碳检测仪,一氧化碳报警仪
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	1850.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:艾普 型号:APG-CO-2000S
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

技术参数【0571-88294712 88294752 88294735 qq:2526147】

单点壁挂式气体检测报警仪主要应用冶金、化工、石油、制药、环保等行业工作环境存在有毒、有害气体或氧气含量的监测，而又不需要防爆的场所。检测仪采用进口电化学传感器（可燃气是催化燃烧式），精度高、反应灵敏，抗干扰能力强、使用寿命长。现场led显示，声光报警。智能化设计，操作简单，校准、调零、报警设置方便。可输出继电器控制信号。采用ac220v供电。金属壳体，坚固耐用，安装方便。

应用领域：

冶金、化工、石油、制药、环保、矿山

技术参数：

测量范围：见附表

传感器类型：电化学（可燃气是催化燃烧式）

响应时间：40s

显示方式：高亮度红色数码管

报警方式：声音报警90db以上（10cm）

光报警 10红色发光二极管，二级报警

警灯报警

输出控制：输出继电器（ac220v5a）控制信号（开关量）

工作模式：连续工作

工作电压：ac220v

温度范围：- 20 ~ 50

湿度范围：0 ~ 95%（rh）无冷凝

安装方式：壁挂式安装

外形尺寸：230mm × 150mm × 75mm

重量：1800g

产品型号	被测气体	技术指标			
		测量范围	对应浓度	分辨率	报警点
ap-co-2000s	一氧化碳	0-2000ppm	0-1250mg/m ³	1ppm	50ppm
ap-h ₂ s-200s	硫化氢	0-200ppm	0-320mg/m ³	1ppm	10ppm
ap-h ₂ -2000s	氢气	0-2000ppm	0-90mg/m ³	1ppm	35ppm
ap-nh ₃ -200s	氨气	0-200ppm	40mg/m ³	1ppm	25ppm
ap-hcho-200s	甲醛	0-20ppm	-	0.1ppm	5ppm
ap-o ₃ -20s	臭氧	0-20ppm	0-200mg/m ³	0.1ppm	5ppm
ap-so ₂ -200s	二氧化硫	0-200ppm	0-300mg/m ³	1ppm	5ppm
ap-no ₂ -200s	二氧化氮	0-200ppm	60mg/m ³	1ppm	35ppm
ap-cl ₂ -200s	氯气	0-200ppm	750mg/m ³	1ppm	10ppm
ap-hcl-50s	氯化氢	0-50ppm	80mg/m ³	1ppm	35ppm
ap-ex-100s	可燃气	0 - 100%lel	?	1%lel	25%lel
ap-o ₂ -25d	氧气	0-25%vol	-	0.1%vol	下18%vol，上23%vol

详细图片

本产品的加工定制是是，品牌是艾普，型号是APG-CO-2000S，类型是壁挂式