

# 通讯配电屏 众力扬 ZLY

产品名称	通讯配电屏 众力扬 ZLY
公司名称	深圳市众力扬电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:众力扬 型号:ZLY
公司地址	深圳市宝安区沙井镇万安路西恒昌荣工业园
联系电话	86-075561519855 13923742015

## 产品详情

4楼通信机房由大楼地下层配电间拉2路主干电缆用于机房供电。通信、电源机房各新增1套380v交流总输出配电柜向空调、照明等设备利用市电供电。

通信机房交流总输出配电柜：采用交流断路器2路400a/3p输入开关(380v)、自动切换开关，输出开关配置125a/3p 4个、32a/3p 10个，16a/1p 10个，bc组合式防雷器2个，采用pc级开关，配置智能监测装置、仪表及指示灯，配置600\*800\*2000mm柜体含汇流总排及熔断装置。

电源机房交流总输出配电柜：采用交流断路器2路200a/3p输入开关(380v)，输出开关配置100a/3p 6个、63a/3p 6个、32a/1p 10个，bc组合式防雷器2个，采用pc级开关，配置智能监测装置、仪表及指示灯，配置800\*800\*2200mm柜体含汇流总排及熔断装置。

通信机房交流总输出配电柜要求：采用交流断路器2路400a/3p输入开关(380v)、自动切换开关（ats开关为3相4极、中性线重叠转换型，即在非转换期间为4极开关，在转换过程中两路电源中性线重叠且中性线不中断。ats开关应采用pc级带液晶显示的双电源自动切换开关，配置智能通信接口具备两路电源自动切换带延时功能,同时支持人工转换,并设置自投自复、主路优先的功能,配置远程测试及监控端口。），输出开关配置如上，标称工作电压需为三相，380vac，50hz，最大持续运行电压385v，各相防护采用压敏电阻技术，b级防雷单元需内置热脱扣装置，开关、防雷单元品牌采用abb、施耐德、艾默生、obo（到货验收时需提供原厂直供证明）。响应时间小于25ns，残留电压小于2000v，对设备进行最有效的过电压防护具备告警状态干节点功能，配置智能监测装置、仪表及指示灯（智能监测装置采用大屏高亮度背光lcd显示，屏幕至少同时显示5行信息，能够实时测量单相与三相电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压、电流3~37次谐波等全电量参数，提供实时工作状态信息，并具有短路、过载、防雷保护、消防报警联动功能；支持rs485通信、提供通信规约、可上传下通并接入省级和县级等其它综合智能监控系统，实现远程智能化监控管理，具有4di/3do输入输出触点），配置600\*800\*2000mm柜体(与设备机柜同一品牌)，柜内应设有n母线排、pe母线排，所有空气开关的连线均采用铜排，含熔断装置。

本产品的加工定制是是，品牌是众力扬，型号是ZLY，绝缘电压是220/48（V），主电路电压是220（V）

, 产品认证是iso9001