

## 两段式气动切断阀气动快开阀

产品名称	两段式气动切断阀气动快开阀
公司名称	深圳市亚德逊阀门有限公司
价格	11110.00/台
规格参数	品牌:ADESUN 型号:3403DB 规格:DN50
公司地址	深圳市南山区松白路丽河工业园4栋2层西
联系电话	86-755-88837918 18979807759

### 产品详情

两段式气动切断阀气动快开阀，又名：气动分段式球阀，气动球阀，三位式气动分段式球阀，两段式/三段式气动球阀，气动两段式法兰球阀，气动三段式法兰球阀，气动两段式螺纹球阀，气动三段式螺纹球阀，气动二位/三位式分段球阀，进口气动分段式球阀

两段式气动切断阀气动快开阀是深圳市亚德逊阀门公司生产的气动分段式球阀国内最早一家两段式切断阀生产厂家，可以实现球阀在0°到90°之间实现两次的开启和关闭,达到对管道内流量的控制,一般使用场合是在石油和化工产品的散装系统中。在油品的储存地装车过程中，阀门全开开始装车，当油罐车接近设定值时，阀门再次开启到30°位置，实现慢开慢关。也可在现场设定0-60°之间进行设定以满足现场对不同流量的控制。

两段式气动切断阀气动快开阀由分段三位式气动执行机构和不锈钢球阀组成。其中三位式气动执行机构提供了一种0°-45°-90°或者0°-90°-180°的操作方式，通过两个辅助活塞移动产生机械制动来实现可调的中间位置，比方30°、50°、75°等中间位置。把ADESUN分段式执行机构按装在阀门上必须考虑阀门的运行力矩加上生产厂家的推荐的安全系数。而球阀的结构原理决定了操作阀门的力矩是由其球芯与阀座，阀杆与填料相互摩擦所决定的。其力矩最大值发生在出现压差且球芯在关闭位置向打开方向旋转时，选用三段式球阀可以实现球阀在0°到90°之间实现两次的开启和关闭,达到对管道内流量的控制,减少对设备的影响.由于三位式气动分段式球阀可以实现球阀在0°到90°之间实现两次的开启和关闭，控制管道内流量，使其大量应用在石油和化工产品的散装系统中。

两段式气动切断阀气动快开阀阀体材质可选：碳钢（WCB），不锈钢（SS304、SS304L、SS316、SS316L），阀座：PTFE，连接方式：螺纹，法兰，标准：美标150LB，300LB，国标：PN10-PN40，可选双作用和单作用（发生故障时，阀门自动关闭），可配手轮机构（断电时，可手动操作），因而适用于石油、化工、轻工、国防等行业的流量控制系统，特别适用于油品贮运系统。

详细内容及技术要求欢迎来电垂询：0755-88837918或登录：[www.adesun.com](http://www.adesun.com)