

WRS-2A微机熔点仪 WRS-2A

产品名称	WRS-2A微机熔点仪 WRS-2A
公司名称	北京鑫淼腾达仪器设备有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫淼 型号:WRS-2A
公司地址	北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号-05
联系电话	13520498679

产品详情

wrs-2/wrs-2a型数字熔点仪(微机、点阵液晶)：测定晶体物质的熔点以确定其纯度。主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点之测定。光电检测，液晶显示，数字键盘输入，可直接显示熔点曲线。wrs-2a可同时测三个样品，自动计算初、终熔平均值。

1.熔点测量范围：室温~300 2.“起始温度”设定时间：50~300 不大于6min；300~50 不大于7min
3.“起始温度”设定示值误差： ± 0.8 4.温度数显最小示值：0.1 5.线性升温速率：0.2 /min, 0.5 /min, 1 /min, 1.5 /min, 2 /min, 3 /min, 4 /min, 5 /min八档
6.线性升温速率误差：不大于设定值的10%
7.测量示值误差：小于200 范围内： ± 0.5 ；200~300 范围内： ± 0.8 8.重复性：升温速率为0.2 /min时0.2 ；升温速率为1.0 /min时0.3 9.标准毛细管尺寸：外径 1.4mm；内径 1.0mm
10.样品填装高度：3mm
11.电源：220v $\pm 22v$, 100w, 50hz
12.尺寸(长/宽/高)：398mm \times 278mm \times 210mm
13.质量：12.5kg
14.rs232接口：波特率9600 1位停止位 8位数据位
wrs-2a(wrs-2)型微机熔点仪简介：完全本着“人性化”的设计理念，采用光电检测，液晶显示等技术，可同时测量三根毛细管(wrs-2一次只能测量一根毛细管)，具有初熔、终熔自动显示，熔化曲线自动记录，自动求取熔点的平均值等功能。温度系统应用了线性度高的铂电阻作检测元件，提高了熔点的精度及可靠性。并用集成化的电子线路实现快速“起始温度”设定及八档可供选择的线性升温速率自动控制。仪器工作参数可自动贮存，具有无需人工监视而自动测量的功能。仪器采用药典规定的毛细管作为样品管。

我公司生产及销售：皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，玛瑙研钵，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪产品。

北京鑫翥腾达仪器设备有限公司（原北京鑫翥仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：010-83728512

传真：010-83728512

手机：13520498679

本产品的加工定制是是，品牌是鑫翥，型号是WRS-2A，类型是微机熔点仪，熔点测量范围是0（ ），功率是0（W），尺寸是0（mm），测量重复性是0，电源是0（V\HZ）