

# 塑胶熔融指数速率仪 HK宏康

产品名称	塑胶熔融指数速率仪 HK宏康
公司名称	深圳市宏康仪器科技有限公司
价格	11800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:HK宏康 型号:HK-YZS-8208
公司地址	广东深圳市宝安区松岗镇松裕路142号
联系电话	86 0755 29437880/29863515

## 产品详情

### 熔体流动速率仪hk-yzs-8208

产品说明：此款熔体流动速率仪为改良款，增加了众多功能，在仪器配置、仪器使用寿命、操作便利性、测试精度方面有大幅提高，具有国内一般熔体流动速率仪所无可比拟的优势和性价比。满足标准：iso 1133,astm d1238,gb/t3682

产品用途：用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时熔体流动速率mfr值，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯(pe)、聚苯乙烯(ps)、聚丙烯(pp)、abs树脂、聚甲醛(pom)、聚碳酸酯(pc)树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛地应用于塑料生产，塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。

熔体流动速率仪适用于《gb/t3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》国家标准中规定的热塑性塑料熔体质量流动速率的测定，本标准等同采用了iso 1133：1997的规定，同时可满足astm d1238测试标准。

熔体流动速率仪为台式结构、设计合理性能稳定可靠、外形美观、操作方便,采用了高性能、高精度控制仪表具有采样精度高,控制速率快的特点,使用了模糊的pid算法进行恒温控制。

产品特点：升温速度快，超调量极小 恒温精度高 在填料之后，能迅速恢复恒温状态 试验参数校准并修正方便 可采用手动、自动切料试验方法 中文液晶显示 配有打印机，将测试结果自动打印输出

### 主要技术参数

#### 1、挤压出料部分

出料口直径： 2.095 ± 0.005毫米，出料口长度：8.000 ± 0.025毫米

装料筒直径：  $9.550 \pm 0.025$ 毫米，装料筒长度： $152 \pm 0.1$ 毫米

活塞杆头直径： $9.475 \pm 0.015$ 毫米，活塞杆头长度： $6.350 \pm 0.100$ 毫米

2、标准试验负荷（共8级全套砝码）3、温度范围：常规室温——400（500 可选）

4、恒温精度： $\pm 0.5$  5、显示分辨率：0.1 6、切料方式：可选手动或自动切料

7、温度恢复时间：小于4分钟 8、打印：微型打印机自动打印输出

9、电源电压： $ac220v \pm 10\%$  50hz

## 七、配件

1、砝码1套/计8件(1#在1级负荷内) 0.325kg、1.2kg、2.16kg、3.8kg、5.0kg、10.0kg、12.5、21.6kg

2、砝码托盘 1件 在1级负荷内

3、装料斗 1件

4、口模清理棒 1件

5、装料杆 1件

6、料筒清理杆 1件 组合件

7、活塞杆 1件（在1级负荷内）

8、口模 1件

10、纱布 2卷

11、打印纸 2卷

12、配送高精度比重计一台（选配）

本产品的加工定制是是，品牌是HK宏康，型号是HK-YZS-8208，产品规格是HK-YZS-8208，外形尺寸是450\*350\*300（mm），重量是35（Kg），产品用途是用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时熔体流动速率MFR值