电容式料位控制器 广州精倍

产品名称	电容式料位控制器 广州精倍
公司名称	广州精倍测控技术有限公司
价格	780.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广州精倍 型号:KSA静电容料位开关
公司地址	中国.广东.广州市新塘汽车城大道2号之6-304
联系电话	020-62359767 13302299130

产品详情

说明：

为了更好的满足用户现场使用要求，以及用户现场环境、工况等不一样，用户咨询过程中需要提供产品材质、温度、压力、量程范围、安装方式等等较多详细参数方可选型及报价，所以上述产品单价无实际意义，不作为参考价格，如需了解具体价格请来电详细咨询，敬请谅解！

电容式料位控制器产品简介

ksa系列电容式料位控制器采用射频电容测量技术和数字标定技术配以温度自动补偿功能，解决了测量过程中温漂对测量产生的影响，使用过程中不受温度压力的影响。电容式料位控制器操作简单，控制方式灵活，内置按键可设定上限或下限报警方式或常开常闭触点。电容式料位控制器无可动测量部件，探棒绝缘体采用ptfe聚四氟乙烯材质，可耐高温高压，不易粘附物料，测量杆可整体被覆pp或ptfe材质，适用各种腐蚀性介质。电容式料位控制器工作原理

ksa系列电容式料位控制器基于射频电容测量技术，通常将传感器测量探头安装于容器顶部或容器的侧壁上，利用探头与器壁之间的固定间隙便可形成一个固态电容器，当没有物料时介质为空气，当物料（液体、粉体或颗粒）上升浸没探头时，探头与容器壁间固态电容器的电容量发生变化，电容式料位控制器接线盒内电子电路模块单元检测出来此电容值得变化并输出一个开关量用于报警或控制连锁。

电容式料位控制器主要技术指标

输出信号：dpdt继电器

触点容量：250vac/3a，24vdc/5a

工作电压：220v/110v ac±10%或24v dc±15% 功耗：≤1w

环境温度：-40～70°C 相对湿度：≤95%rh

防护等级：ip65

防爆等级：隔爆型：exdiibt4 本安型：exiaiict4～t6

相对介质常数：ε≥1.6

延迟时间：0、2、4、8、16、32秒

电气接口：m20×1.5或1/2"npt

探棒长度：350mm或用户指定

额定温度及压力等级：120°C/1.5mpa; 80°C/3.0mpa

上述电容式料位控制器信息由广州精倍测控技术有限公司提供，如果您对电容式料位控制器的信息有任何疑问，欢迎来电咨询：赖经理 13302299130，需要获取有关电容式料位控制器的更多信息或产品样本可登陆本公司网站www.ct1800.com下载。

本产品的加工定制是是，品牌是广州精倍，型号是KSA静电容料位开关，类型是静电容料位开关，测量范围是可定制，测量精度是±1.5mm，额定电压是24VDC/220VAC（V），输出信号是干接点（mA），电源是24VDC/220VAC，材质是不锈钢/塑料被覆，尺寸是厂家标准（mm）