

# 阻旋式料位控制器，料位器

产品名称	阻旋式料位控制器，料位器
公司名称	南京凯基特电气有限公司
价格	560.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:凯基特 型号:KFT
公司地址	南京江苏省南京市栖霞区和燕路251号
联系电话	86-02566910509 13057590384

## 产品详情

### 系列阻旋式料位控制器

概述：阻旋式料位控制器之叶片是利用传动轴与离合相接，在未接触物料时，马达保持正常运转，当叶片接触物料时，马达会停止转动，同时输出信号测出料位高度或料仓堵塞。适用于化学塑料，制药，饲料，水泥，粮食，面粉，电力，化工粉料等工矿。特性：全封闭性，屋外亦可使用。独特的油封设计可防止粉尘沿轴渗入。扭力稳定可靠，且扭力大小可以调整。轻巧，容易安装。小型开关系列扭力不适用于小料仓检测小比重物料。叶片承受过重的负荷，马达回转机构会自动打滑。不必从料仓上整件拆除，即可轻易的检查维修内部组件。

控制原理及接线图 当马达转动时，叶片上没有阻力时表示（c.l）线路接线通。当马达线路被切断且叶片有阻力时表示（c.l）是断路，（c.h）是通。当叶片上阻力消失，马达重新转动时表示（c.l）线路接通，又重新开始动作。

### 具体详细 欢迎来电咨询

产品完全可以替代进口品牌传感器，比如德国：爱福门（ifm）、施克（sick）、巴鲁夫（balluff）、倍加福（p+f）、施迈赛（schmersal）、西门子（siemens）、图尔克（turck）；日本：欧姆龙（omron）、山武（yamatake）、基恩士（keyence）、神视（sunx）、光洋（koyo）；瑞士：科瑞（contrinex）；台湾：瑞科（riko）、阳明（fotek）、开放（kfps）；韩国：奥托尼克斯（autonics）等。

光电开关，接近开关。

检测距离：最大100mm电压：直流10-30v、交流24-240v电压可选输出：nnp、pnp、nnp+pnp状态：no常开、nc常闭、no+nc外径：4、m5、m8、m12、m18、m20、m24、m30、m34、m35、m38、m40、m48

，另方形尺寸规格较多请来电详询。

其它：其它附加要求可按需要定制，个性化定制。

电话：025-66075066

手机：13655163735

本产品的加工定制是是，品牌是凯基特，型号是KFT，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是12-220，测量精度是高精度，额定电压是220（V），输出信号是200（mA），电源是10-250，材质是金属，尺寸是无（mm）