

# 钢衬四氟反应釜 医药化工设备 不锈钢容器

产品名称	钢衬四氟反应釜 医药化工设备 不锈钢容器
公司名称	郑州市铁营设备制造有限公司
价格	780000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:铁营
公司地址	郑州市上街区振兴大道1号
联系电话	13939083299

## 产品详情

郑州市铁营设备有限公司（总公司）位于河南，改制于2004年，是全国知名压力容器和化工设备的生产厂家，拥有 、 类压力容器制造许可证，并在同行业中率先顺利通过iso9001:2000质量体系认证，是化工行业指定生产厂家，公司还可为根据客户需要量身设计非标设备，全自动化工艺设计、设备制造、安装、调试、人员培训和完善的售后服务水平一条龙服务。铁营公司主要产品有：搪瓷反应釜、不锈钢反应釜、搪玻璃反应釜、搅拌反应釜、电加热反应釜、高压釜、蒸馏釜、盘管反应釜、衬塑衬胶衬石墨反应釜、搪玻璃反应罐、不锈钢反应罐、pp罐、各种储罐、冷凝器、换热器、石油树脂生产线、松香树脂生产线、热熔胶生产线、反应器蒸馏塔、反应釜配件、机械搅拌设备等，并且还可以根据客户的使用需求来进行专业的全自动化设计、制作、安装整套非标化工的设备。

### 反应釜的概述

#### 一、反应釜的用途及特性

反应釜具有耐高温、耐腐蚀、生产能力强等优点。

#### 二、反应釜的结构物点

反应锅由锅体、锅盖、搅拌器、加热夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成，锅体、锅盖、搅拌器、轴封等。

锅体与锅盖由法兰密封联接，锅体下部有放料孔，锅内有搅拌器，锅盖上开进料、搅拌观察、测温测压、蒸汽引出分馏、安全放空等工艺管孔。

反应釜加热夹套上开有进、排油（汽）测温，放空蒸汽阀门、电热棒等接管孔。

由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，对锅盖工艺开孔、搅拌型式（有桨式、锚式、框式、螺旋式等）、支承型式（悬挂式或支座式）以及填料密封装等不同要求，可与本厂联系，另行设计。

反应釜主要用于医药、化工、食品、天然调味品、食品添加剂、轻工等行业中的水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、杀菌储存等生产环节。反应釜可采用sus304、sus316l等不锈钢材料制造。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式，刮板式，组合式，转动机构可采用摆线针轮减速机、可满足各种物料的特殊反应要求。无级变速减速机，密封装置可采用机械密封，加热冷却可采用夹套、半管、盘管、米勒板等结构，加热方式有蒸汽、电加热、导热油，以满足耐酸、耐高温、耐磨损、抗腐蚀等不同工作环境的工艺需要。可根据用户工艺要求进行设计、制造。反应釜的主要结构说明 反应釜主要由内罐体、夹套、搅拌装置、支承座四大部件组成(可按工艺需要采用带保温结构)。 1.内罐体按工艺需要采用不锈钢(sus304、sus316l或sus321)等材料制造，内表面镜面抛光处理，可在线cip清洗、sip灭菌，符合卫生规范要求。 2.夹套按工艺需要采用不锈钢(sus304)或碳钢(q235-b)等。 3.适宜的径高比设计，按需定制搅拌装置；搅拌轴封采用耐压卫生机械密封装置，以保持罐内的工作压力及防止罐内物料泄漏而造成不必要的污染与物料损耗。 4.支承型式按操作要求采用悬挂支耳式或落地支腿式。

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是铁营，容积是3382（L），电热功率是32（Kw），内锅尺寸是1600（mm），外径尺寸是1750（mm），电机功率是4（kw），搅拌转速是83（转/分），重量是3500（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封