

# DO/08/300钢绳网

产品名称	DO/08/300钢绳网
公司名称	河北隆恩丝网制品有限公司
价格	33.00/平米
规格参数	材质:镀锌钢丝绳 规格:4X4m 品牌:隆恩
公司地址	河北安平
联系电话	0318-7894441 13131814441

## 产品详情

[DO/08/300钢绳网](#)+++++隆恩厂家推荐+++++现货供应+++++全国施工

示例1：DO/08/300/4\*4表示由直径为8mm钢丝绳编制、网孔菱形边长为300mm、网块形状为矩形（正方形）、边长均为4m的菱形钢丝绳网。

示例2：DO/08/300/T4\*4表示由直径为8mm钢丝绳编制、网孔菱形边长为300mm、网块形状为三角形（等腰直角三角形）、两直角边长均为4m的菱形钢丝绳网。

示例3：DO/08/300/ 45° 4\*4表示由直径为8mm钢丝绳编制、网孔菱形边长为300mm、网块形状为斜角菱形、锐角为45°、边长均为4m的菱形钢丝绳网。

产品规格：系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳+钢丝格栅[或边沿（上沿）锚固（钢索锚杆2-4m距4.5m）+纵横向支撑绳（2- 16）+钢丝绳网（08/300/4\*4）

### 钢丝绳网材料与规格

1) 钢丝绳的质量要求应符合《制绳用钢丝》（GB/T8919）的要求；其中钢丝绳的镀锌量应符合GB/T8919表6中 B类镀锌钢丝绳的要求，其公称抗拉强度不小于1770MPa，断裂拉力不小于40KN( 8mm钢丝绳)或不小于20KN( 6mm钢丝绳)。

2)根据用途不同其菱形网孔边长一般为300，250，200，150，120，100mm。网目边长误差不大于20mm。

3)成品网块规格一般为4×4/2、5×3/4/5/6m，也可根据设计要求调整网块尺寸。

4)钢绳网的编制 钢绳网的编制应满足以下要求：

上下交错编织；编制成网的钢丝绳不得有断丝、脱丝现象；交叉节点处用扣压件固定，接头处用搭接件

压接,不得遗漏,钢绳露出搭接件长度至少为10mm;编网时扣压件和搭接件用机械压接,表面不得有破裂和明显损伤;网的形状平整、绳不得有打结明显扭曲现象。

5) 搭接件一般采用普通软纯铝管,长度不小于35cm,外径不大于3cm,壁厚不小于3mm。 6) 钢丝绳网交叉处固定用的扣压件厚度不小于2mm,并采用镀锌处理,镀锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。 7) 编网用扣压件的材质、结构尺寸和压接工艺必须保证其拉滑力(抗错动能力)不小于5kN,拉脱力不小于10kN。