

# 桌上型伺服式多功能材料拉伸强度试验机

产品名称	桌上型伺服式多功能材料拉伸强度试验机
公司名称	东莞市特斯特检测仪器有限公司
价格	17000.00/个
规格参数	品牌:特斯特 型号:TST--B603 类型:材料拉伸强度试验机
公司地址	袁屋边容大大厦
联系电话	86-076922853821 13544641555

## 产品详情

桌上型伺服式多功能材料拉伸强度试验机参数：

1、容量：100kg-2t国产传感器；2、电机：400w变频电机，3、减速机：1:30减速机；4、丝杆：进口滚珠丝杆；5、电脑控制，windows模式操作，带编码器；6、速度：速度可调（电脑调节）20-300mm/min；7、最大行程：1200mm（含夹具）8、跨距 400mm；9、荷重分解度：1/100,000；10、荷重精度：0.5%；11、单位切换：gf/kgf/n//kn/lbf/w/t12、外形尺寸：（l\*w\*h）880\*510\*1490mm；13、重量：约150kg14、标配：铁平面夹具1套15、电源：1 ac 220v

桌上型伺服式多功能材料拉伸强度试验机简介：

伺服式多功能材料拉伸强度试验机是广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋业、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线电缆、端子等各类材料，测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲抗剪力、三点抗折.....等各项物性测试性能。

伺服式多功能材料拉伸强度试验机高清图

桌上型伺服式多功能材料拉伸强度试验机依据标准：

gb/t 16491、gb/t 1040、gb/t 8808、gb/t 13022、gb/t 2790、gb/t 2791、gb/t 2792、gb/t 16825、gb/t 17200、gb/t 3923.1、gb/t 528、gb/t 2611、gb/t 6344、gb/t 20310、gb/t 3690、gb/t 4944、gb/t 3686、gb/t 529、gb/t 6344、gb/t 10654、hg/t 2580、jc/t 777、qb/t 2171、hg/t 2538、cns 11888、jis k6854、pstc-7、iso 37、as 1180.2、bs en 1979、bs en iso 1421、bs en iso 1798、bs en iso 9163、din en iso 1798、gost 18299、din 53357、iso 2285、iso 34-1、iso 34-2、bs 903、bs 5131、din en 12803、din en 12995、din53507-a、din53339、astm d3574、astm d6644、astm d5035、astm d2061、astm d1445、astm d2290、astm d412、astm d3759/d3759m

伺服式多功能材料拉伸强度试验机实物图1

伺服式多功能材料拉伸强度试验机实物图2

影响伺服式多功能材料拉伸强度试验机的精度的因素

1.最后试验机的测控系统也是影响设备精度的重要因素之一。一般来说ad转换器的位数分辨率月底。

2.试验机的动力源也就是试验机的马达也是影响试验机精度的主要因素之一。试验机的精度就月底。

3.传动系统的工作状态也会影响试验机的精度。

4.试验机的驱动传感器活动的部件滚珠丝杆是否有间隙也是影响设备的主要因素之一。因此要想试验机的精度高。

5.试验机的力值传感器：试验机的力值传感器是影响电子万能试验机试验精度的主要因素之一。

本产品的品牌是特斯特，型号是TST--B603，类型是材料拉伸强度试验机，测量范围是100KG-2T（KN），测量精度是 0.5%，最大负荷是2T（KN），拉伸空间是1200（mm），拉伸速度是20-300（mm/min），加工定制是是，重量是150，产品用途是测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲抗剪力、三点抗折……等各项物性测试性能，外形尺寸是985×510×1600