

超高压手动液压泵直销批发 XY系列手动试压泵

产品名称	超高压手动液压泵直销批发 XY系列手动试压泵
公司名称	上海馨予液压机电设备有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:MOOTTL 型号:多款供选 压力:80 (Mpa)
公司地址	中国 上海 上海 闵行区 龙吴路5135号
联系电话	86 021 24280798

产品详情

xy系列手动试压泵 手动打压泵 超高压手动液压泵直销批发

xy系列手动试压泵体积小,重量轻,携带方便,维护简单,是管道施工及压力容器测试压力的方便实用产品。

一、操作连接示意图

二、操作方法

- 1) 将高压管与被测管道或容器按图示连接好,将水箱加满水,在油杯中加入润滑脂。
- 2) 用水充满被测管道或容器,并排出空气后,关闭阀门#2
- 3) 拧松卸压阀,上下摇动手柄,当有水从卸压阀处射出时,拧紧卸压阀。
- 4) 打开阀门#1,并上下摇动手柄,对被测管道或容器开始加压。
- 5) 当压力表上读数升高到需要的压力时,就可以停止摇动手柄加压,此时,如果压力表上所示压力不下降,则证明被测管道或容器的耐压性能是好的;或压力下降,则证明被测管道或容器上有什么地方泄漏而引起压力下降。

三、注意事项

- 1) 使用时,切不可将压力压到超过本机随机铭牌上所标的最大压力。

2) 本机使用的工作液体，必须对铜和橡胶无腐蚀，不结晶，不凝固。

3) 试压完成后，应将本机内的剩余水清理干净。

四、技术规格

项目	最大压力	每次行程流量	最大操作力	水箱容积
型号	mpa		kg	(升)
xy-1.6	1.6	32cm ³ /次	40	18
xy-2.5	2.5	32cm ³ /次	40	18
xy-4.0	4.0	32cm ³ /次	40	18
xy-6.3	6.3	40cm ³ /次	48	24
xy-10	10	35cm ³ /次	48	24
xy-16	16	30cm ³ /次	48	24
xy-25	25	8cm ³ /次	40	50
xy-40	40	8cm ³ /次	48	50
xy-60	60	3.3cm ³ /次	48	50
xy-80	80	2.3cm ³ /次	48	50

注：1，所有技术参数本公司保留修改的权利，且不另行通知。

2，单位换算：1mpa=10bar=10.1972kg/cm=145.038psi

本产品的品牌是MOOTTL，型号是多款供选，压力是80（Mpa），材质是不锈钢，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是双吸式，驱动方式是手动，性能是无泄露,耐腐蚀，用途是试压泵,增压泵，原理是柱塞泵，输送介质是清水泵，适用范围是0-80mpa，流量是2.3（m³/h），扬程是0（m），叶轮结构是密封，叶轮数目是单级，工作压力是0-80mpa，重量是10（kg），电压是0（V），规格是多款供选，是否提供加工定制是否