

特价批发郑州巩义垫层杂色卵石

产品名称	特价批发郑州巩义垫层杂色卵石
公司名称	巩义市明阳净水填料厂
价格	180.00/吨
规格参数	滤料类型:鹅卵石 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 河南 巩义市 夹津口工业园区
联系电话	86 0371 66488848 13523088684

产品详情

滤料类型	鹅卵石	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱、耐高温
类型	垫层	品牌	明阳
吸附率	0.001 (%)	抗压力	100 (kgf)
密度	2.66 (g/cm ³)	孔隙率	45 (%)
磨损率	0.25	硬度	7.5
化学成分	sio ₂	盐酸可溶率	3.5 (%)

明阳生产的承托层（砾石、鹅卵石）滤料，采丰富优质天然卵石进行采挖，自行筛选加工成各种规格的净水滤料，生产的天然石英砂滤料颗粒晶莹、滤水效果好，使用时间长，是理想的水处理材料，年生产量五十万吨。我公司生产的卵石产品品种齐全，颗粒均匀，表面光泽亮丽，硬度大，耐酸碱，接近球形，反冲效果好。同时还可根据用户要求生产各种特殊规格产品。我厂生产的有天然型卵石，（杂色、纯白色）和机械型卵石（白色、粉白色）球状型，无杂质，机械强度高，耐压抗磨，光泽度好，使用周期长，是各种不同滤池和机械过滤器中最好的垫层滤料。各项指标均达到cj24-1-88标准，密度2.66t/m³,容重1.85t/m³,盐酸可容率 3.5%，莫氏硬度7.5。常用规格：2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm 32-50mm表观密度 2.66 (kg/m³) 堆积密度 1.85 (kg/m³) 含泥量 0.3 (%) 含水率 0.05 (%) 坚固性指标 100 (%) 鹅卵石，是一种纯天然的石材。在经过山洪冲击、流水搬运过程中不断的挤压、摩擦。饱经浪打水冲的运动，形成规格不同大小，形状各异，颜色不同的不规则石头。形状像鹅蛋，非常光滑漂亮，色泽艳丽，表面光洁，耐磨度高，质地坚硬、不易损毁。主要化学成分是二氧化硅，很脆。是高档园林、别墅庭院、楼台亭阁地面墙壁装饰的绝好材料。鹅卵石的用途：鹅卵石滤料系列:2—4、4—8、8—16、16—24、24—32；(mm)园林路面工程系列:1—3、3—5、5—8、8—16、16—25、25—40；(cm) 鹅卵石被广泛应用于公共建筑、别墅、庭院、铺设路面、室内阳台、卫生间等用作健身。它既宏扬东方古老的文化，又体现西方古典、优雅，返朴归真的艺术风格。鹅卵石还为净水、污水处理、电厂、电力公司（变压器）、园林绿化、钢厂、过滤水滤料、水处理承托层（垫层）等项工程提供了优质材料。性能参数：表面光洁度98%、抗压强度在 600 kg/m² 以上。变压器专用鹅卵石：建设部部颁标准有规定的，大型油浸式变压器下部应设有储油池，面积要稍大于变压器所占平面，深度1m左右，铺设直径8-10cm左右的鹅卵石，主要目的就是吸收变压器漏油。 相关标准：

电力设备典型消防规程dl5027-1993中7.3.4规定为50-80mm。《3-110kv高压配电装置设计规范》(gb 50060-92)第5.4.5条 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层，其鹅卵石直径宜为50-80mm。生产的鹅卵石，含硅量高，光滑度好，形状完整略微椭圆，像鹅蛋、敲着声音很脆，滤油效果很好，为山东、河北、江苏、山西、天津、湖北等百余家电力部门、厂矿、企业及部队等单位提供变压器用鹅卵石，深受用户好评。

鹅卵石作为一种纯天然的石材，取自经历过千万年前的地壳运动后由古老河床隆起产生的砂石山中，经历着山洪冲击、流水搬运过程中不断的挤压、摩擦。在数万年沧桑演变过程中，它们饱经浪打水冲的运动，被砾石碰撞磨擦失去了不规则的棱角，又和泥沙一道被深埋在地下沉默了千百万年。鹅卵石主要化学成分是二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。它们本身具有不同的色素，如赤红者为铁，蓝者为铜，紫者为锰，黄色半透明为二氧化硅胶体石髓，翡翠色含绿色矿物等等；由于这些色素离子溶入二氧化硅热液中的种类和含量不同，因而呈现出浓淡、深浅变化万千的色彩，使鹅卵石呈现出黑、白、黄、红、墨绿、青灰等色系。

鹅卵石的衍生产品：

鹅卵石产品有：天然颜色的机制鹅卵石、河卵石、雨花石、干粘石、喷刷石、造景石、木化石、文化石、天然色理石米等建筑装饰材料及室内装饰用的高级染色沙，无毒、无味、不脱色。品质坚硬，色泽鲜明古朴，具有抗压、耐磨耐腐蚀的天然石特性，是一种理想的绿色建筑材料。

鹅卵石的用途：

鹅卵石被广泛应用于公共建筑、别墅、庭院建筑、铺设路面、公园假山、盆景填充材料、园林艺术和其它高级上层建筑。它既宏扬东方古老的文化，又体现西方古典、优雅，返朴归真的艺术风格。

鹅卵石还为净水、污水处理、电力、园林等项工程提供了优质材料。还为陶瓷、精密铸造、造纸、喷磨、化工、单晶硅、国防等提供原辅材料。鹅卵石的用途：鹅卵石被广泛应用于电厂变压器使用、水处理滤料垫层、公共建筑、别墅、庭院、园林路面铺设、河道大堤、湖底、化工厂、污水厂、钢厂、自来水厂等工程，是首选的绝好材料。鹅卵石性能参数：表面光洁度98%、抗压强度在 600 kg/m² 以上。变压器专用鹅卵石：建设部部颁标准有规定的，大型油浸式变压器下部应设有储油池，面积要稍大于变压器所占平面，深度1m左右，铺设直径8-10cm左右的鹅卵石，主要目的就是吸收变压器漏油。相关标准：

电力设备典型消防规程dl5027-1993中7.3.4规定为50-80mm。《3-110kv高压配电装置设计规范》(gb 50060-92)第5.4.5条 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层，其鹅卵石直径宜为50-80mm。生产的天然鹅卵石，含二氧化硅量高，表面光滑度好，形状完整略微椭圆，像鹅蛋、敲着声音很脆，滤油效果很好，为山东、安徽、河北、江苏、山西、天津、湖北等百余家电力部门、厂矿、企业及部队等单位提供变压器专用鹅卵石，全部通过电力主管部门验收，深受用户好评。水处理滤料用的鹅卵石，经山东建设厅水处理滤料质量监督检测中心多次抽检，各种理化性能均达部省颁发的水处理滤料cj/t43—2005标准。水处理滤料适用范围：普通快滤池、无阀滤池、三阀滤池、虹吸滤池、v型滤池、双层及三层滤料滤池、粗滤料反粒度过滤池、压力净水器、滤罐；化工、石油、冶金、热电、造纸、印染污水处理厂等行业所需滤料。我厂技术力量雄厚，生产设备齐全，拥有现代化管理体制和得天独厚的鹅卵石储藏优势。我厂向新老用户郑重承诺，我们以最优质的产品，诚信的态度，一流的服务，竭力欢迎新老客户光临！承接鹅卵石铺设工程，可为用户免费设计，负责施工。鹅卵石，是一种纯天然的石材。山东沂南鹅卵石生产基地，位于西郊山河道旁。充分利用当地得天独厚的自然条件，对经过数万年自然生成，山洪冲击的运动，流水的搬运，在这个过程中不断的受到挤压、碰撞磨擦、以及雨水河水的冲洗、搬运，形成规格不同大小，形状各异，颜色不同的不规则石头。本厂生产销售的卵石系列产品完全符合国家级行业标准，投放市场以来深受国内外用户欢迎，销售的鹅卵石及其雨花石、园林石、滤料石、石英砂、五彩石等，销往山东省内外的园林、建筑、水厂、电厂等众多行业用户，成为客户欢迎的绿色环保产品，民众锻炼身体的时尚产品。它色泽艳丽，表面光洁，耐磨度高，质地坚硬、不易损毁。是高档园林、别墅庭院、楼台亭阁地面墙壁装饰的绝好材料。水处理滤料用的鹅卵石，经山东建设厅水处理滤料质量监督检测中心多次抽检，各种理化性能均达部省颁发的水处理滤料cj/t43—2005标准。水处理滤料适用范围：普通快滤池、无阀滤池、三阀滤池、虹吸滤池、v型滤池、双层及三层滤料滤池、粗滤料反粒度过滤池、压力净水器、

滤罐；化工、石油、冶金、热电、造纸、印染污水处理厂等行业所需滤料。卵石也称砾石，是传统的净水过滤过程中必不可少的垫层滤料，外观光滑成球状形，有纯白色和杂色两种。天然型卵石（呈椭圆状杂色）石质坚硬，抗压耐磨，是滤池垫层的最好材料，无杂质已被多家大型装饰公司、水处理厂、电力公司、外贸公司、园林绿化企业选用，景观路面铺设鹅卵石的首选。rain flower pebbles（雨花石）变压器专用鹅卵石：建设部部颁标准有规定的，大型油浸式变压器下部应设有储油池，面积要稍大于变压器所占平面，深度1m左右，铺设直径8-10cm左右的鹅卵石，主要目的就是吸收变压器漏油。相关标准：电力设备典型消防规程dl5027-1993中7.3.4规定为50-80mm。《3-110kv高压配电装置设计规范》（gb 50060-92）第5.4.5条 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层，其鹅卵石直径宜为50-80mm。为山东省几十家电力单位提供鹅卵石。我厂技术力量雄厚，生产设备齐全，拥有现代化管理体制和得天独厚的矿藏优势。我厂向新老用户郑重承诺，我们以最优质的产品，诚信的态度，一流的服务，竭力欢迎新老客户光临！

我厂大量生产鹅卵石卵石的用途特性
天然卵石滤料是经过大量的人工挑选，具有石英石的强度用途用于生活给水、工业给水、工业废水、生活污水的过滤处理，对水中的浊度有较好的过滤作用，同时可跟据各种粒径作为承托层使用一、户外铺设：路面、公园假山、盆景填充材料等方面。铺设的地面、甬道.路面能起到美化环境、保健身体的作用；二、室内居室地面、鱼缸等各种室内环境美化；三、建筑外墙装饰 适合家庭浴池、宾馆大堂等使用,铺装方便,效果明了,更上档次,有种回归大自然的感觉大连天然海卵石是卵石里最好.磨氏硬度最大的卵石.且烧制出来白度最好.是制作出口高档抛光砖和高档生活用具陶瓷行业的理想研磨球石.