

活性干鲜酵母干燥设备 振动流化床干燥机

产品名称	活性干鲜酵母干燥设备 振动流化床干燥机
公司名称	常州市佳善干燥设备有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:佳善干燥 型号:ZLG-振动流化床干燥机
公司地址	江苏省常州市郑陆镇焦溪
联系电话	00-111167811111 15689904327

产品详情

工作原理：

物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平方向抛

掷向前连续运动，热风向上穿过流化床网板同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风排出，干燥物料由排料口排出。

主要特点：

- 1、该机是我厂结合我国国情精心设计而成的新产品，可以获得均匀的干燥、冷却的制品。
- 2、振动源为振动电机，运转平稳、维修方便、噪音低、设备寿命长。
- 3、可调性好，料层厚度和物料在机内停留时间以及机器的振幅变更可以在设计范围内实现无级调节。
- 4、适应面宽，对不同比重、粒度、含水量、含水形式的物料均能适应。
- 5、对物料表面化损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则，亦不影响工作效果。
- 6、作业环境清洁，可连续作业。
- 7、热效率高，节能效果好，比一般干燥装置节能30%以上。

振动流化床应用领域： 医药化工：各种压片颗粒、硼酸、硼砂、苯二酚、苹果酸、马来酸等
食品建材：酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽等。 还可用于物料的冷却、增

湿等。特点：物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥系列的干燥机节能30%左右。振动源是采用振动电机驱动，运转平稳、维修方便、噪音低、寿命长。流态化稳，无死角和吹穿现象。可调性好，适应面宽，料层厚度和在机内移动速度以振幅变更均可实现无级调节。对物料表面损伤小，可用于易碎物的干燥，物颗粒不规则时亦不影响工作效果。采用全封闭式结构，有效的防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。

振动流化床物料干燥参数（举例）

本产品的加工定制是是，品牌是佳善干燥，型号是ZLG-振动流化床干燥机，适用物料是颗粒状，作用种类是振动式，应用领域是医药化工：各种压片颗粒、硼酸、硼砂、苯二酚、苹果酸、马来酸等。，流化面积是根据型号（m²），装机功率是根据型号（kw），产量含冷却是根据型号（T/h），占地面积是根据型号（m²），重量是根据型号（kg），规格是ZLG-振动流化床干燥机