

# 橡胶硫化机-橡胶注射机成型机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 橡胶硫化机-橡胶注射机成型机            |
| 公司名称 | 振德隆机械(昆山)有限公司             |
| 价格   | 1000000.00/台              |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:开放式<br>样式:卧式 |
| 公司地址 | 花桥镇象蚌泾路28号2号房(注册地址)       |
| 联系电话 | 0186-26186560 18626186560 |

## 产品详情

规范说明书

熔接机 2000I

主要规范:

a.接片工作方式 :电热式

b.有效加工宽度 :600-2000mm

.有效加工厚度 :30=100mm

c.加工硬度范围 :15° -65°

d.电力装置 :

|   |     |                       |                        |
|---|-----|-----------------------|------------------------|
| 1 | 圆盘刀 | 齿轮减速电机ch40-2200 ~ 10s | 2.2kw/1:10 , 380/50hz  |
| 2 | 橡胶轮 | 齿轮减速电机ch40-2200 ~ 30s | 2.2kw/1:30 , 380/50hz  |
| 3 | 捲收台 | 齿轮减速电机ch40-2200 ~ 20s | 2.2kw/1:20 , 380/50hz  |
| 4 | 熔接台 | 齿轮减速电机ch32-750 ~ 30s  | 0.75kw/1:30 , 380/50hz |
| 5 | 挤料  | 电机aeef3/0.75kw-6p带刹车  | 0.75kw/6p , 380/50hz   |
| 6 | 熔切台 | 齿轮减速电机ch32-750 ~ 30sb |                        |

说明:

1. 机架 : 国标10号槽钢焊接。

2. 控制系统 : 台达plc集成控制。

3. 电气元件 : 采用施耐德、欧姆龙等国际品牌。

4. 加热导线 : 150mm平方, 履带式行走。

5. 机械重量 : 4500kg

6. 外形安装尺寸 : 总长8110mm, 宽2600mm, 高1750mm。

7. 机器配置:1、熔接台1式

2、熔切台1式

3、捲收台1式

4、手推台车2式

8. 公用设备:

电力条件:

主马达 -ac 380v,50hz,3相。

控制电路-ac 220v,50hz,单相。

压缩空气条件 6-8公斤。

9. 不包括 : 基础工程、安装工程、架设工程、机器以外之管路工程、电线结构工程。

本产品的加工定制是是, 类型是开放式, 样式是卧式, 品牌是振德隆, 型号是2000, 别名是接头/接片, 用途是接片