

160t双缸鄂式橡胶橡胶硫化机 鄂式C型履带接头机 平带专用硫化机

产品名称	160t双缸鄂式橡胶橡胶硫化机 鄂式C型履带接头机 平带专用硫化机
公司名称	青岛锦九洲橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:鄂式硫化机 型号:XLE-D1.60MN900*600mm
公司地址	山东省青岛胶南市黄山经济区工业园内
联系电话	086-053283123358 13210031938

产品详情

160t双缸鄂式橡胶橡胶硫化机 鄂式c型履带接头机 平带专用硫化机

一、主要技术规格

- 1、公称合模力.....1.60mn
- 2、热板面积.....900 × 600 (mm)
- 3、工作液最大压力.....16mpa
- 4、柱塞最大行程.....300mm
- 5、热板单位面积压力.....29kg/cm2
- 6、工作层数.....1层
- 7、间距.....300mm
- 8、柱塞直径..... 250mm
- 9、油缸数量.....2件
- 10、最高工作温度.....200 .

二、本机主要性能特点：

鄂式平板硫化机，覆带接头平板硫化机是一种较先进的橡胶成型设备，主要用于生产形状复杂，体积较小的橡胶杂件，特别适用于各种橡胶密封条的接角。

特点：本机架采用c形结构，具有较大的操作空间。

适用于硫化各种橡胶、塑料模型制品和非模型制品。

机为鄂式结构，压制形式为下（上）压式。柱塞在工作液压力作用下上升使热板合得压，柱塞下降（即热板开启）靠板平台及柱塞自重，驱使工作液流回油箱，达到下降（开启）目的。

本机的机是油缸和机座的组合体，由球墨铸铁制成，提高了油缸的受压强度和耐磨性。油缸中放置有耐油橡胶制成的密封圈，在本机工作中起密封作用。

组合油泵是本机工作的动力源，它供约具有一定压力的工作液。工作液经控制阀进入油缸，将操纵手柄拨到不同的位置，柱塞即可上升或下降。

本机在左下角设有储油箱，内装油液，供油泵循环做功之用。使用油液种类，推荐用n32#或n46#液压油，油液须经100目/25×25滤网过滤后方可注入油箱。油液需保持清洁，不得混入杂质。

本机采用管状电加热元件加热，不需要锅炉，可减少空气污染，保持车间清洁。

本机外形美观大方，结构布局合理，操作方便，安全可靠。

三、鄂式橡胶硫化机产品图片：

四、我公司产品不仅深受国内客户的青睐，国外客户也大批量采购。

五、售后服务：

硫化机保修期：

产品实行三包，保修期一年，长期为客户提供设备备品备件。

硫化机售后服务：

优质的售后服务是我公司的优良传统，我公司拥有一支技术良好，责任心强的服务队伍，及时到位，保证用户设备正常运行，让用户无后顾之忧，是我司的宗旨。

我司可根据客户的产品工艺及技术要求制造设计硫化机的工作台面、吨位、行程、热板间距等来满足客户的需求，具体事宜可再行协商。

联系方式：

地址：青岛胶南市黄山经济区驻地

联系人：邓翠翠

手机：15275208901

qq：3077482480

售后服务：

1.所有机器在出厂前经过3—7小时的负荷试车运转，检验合格才能出厂，从而给客户节省机器的调试时间和费用。

2.机器实行保修一年，在此期间出现的机器部件损坏我公司免费供应。

3.我公司对售出的机器建立“客户档案”，定期以邮件的形式回访，内容包括机械设备的保养、疑难问题解答和客户意见反馈。

售后承诺：质保一年，终生维护，每年至少五次电话回访机器使用及保养情况！质保期内免费维修，质保期外除人为损坏或不可抗力损坏外，厂家提供可更换的零配件，只需要承担配件成本费用即可！

本产品的加工定制是是，类型是颚式硫化机，型号是XLE-D1.60MN900*600mm，样式是立式，运行方式是液压硫化机，品牌是锦九洲，最大宽度是600（mm），切割刀宽是0（mm），最大行程是300（mm），公称模力是1.60（MN），规格是XLE-D1.60MN900*600mm，隔热板是硅酸钙，热板是Q235A，密封圈是聚氨酯