Bante820携带型溶解氧仪,便携式溶氧检测仪

产品名称	Bante820携带型溶解氧仪,便携式溶氧检测仪
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	1980.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:般特 型号:Bante820
公司地址	青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301
联系电话	0532-87728957 13964834259

产品详情

bante820是一款经济型溶解氧仪适用于测定溶解在水中的氧

气浓度或饱和度。.

功能特征:

1或2点按键校准, 100%在饱和氧中, 0%在无氧液中。

可选温度单位(° c或 ° f)及溶解氧浓度单位(mg/l或ppm)。.

手动盐度及大气压力补偿。.

按键温度校准, 有效提升仪表温度测量精度。

自动温度补偿, 消除温度差异导致的数据偏差。

按键数据锁定, 即刻保留当前测量值便于浏览或记录。

帮助信息提示如同一个实时的操作指导简化仪表应用。.

系统菜单允许用户设置温度单位, 日期与时间以符合测量需求。.

扩展内存至多储存48组数据。.

内置时钟标记储存数据的时间与日期以符合glp 规范。.

usb通讯接口允许发送储存数据至个人电脑。.

溶解氧测量范围	0.0~20.0mg/l
分辨率	0.1mg/l
溶解氧测量精度	±0.5mg/l (校准与测量在同一温度)
% 饱和度测量范围	0.0~200.0%
% 饱和度测量精度	±10%
温度测量范围	0.0~50.0 ° c, 32.0~122.0 ° f
温度测量精度	±0.5 ° c
温度校准	手动
温度补偿范围	0~40 ° c, 32~104 ° f, 自动
盐度补偿范围	0~35g/l
大气压力补偿范围	60.0~112.5kpa, 450~850mmhg
传感器类型	极谱式传感器 (订购号: do100)
连接器	6-pin
数据锁定功能	手动
数据储存	48组
通讯输出	usb标准
电池类型	9v叠层电池1节
电池使用时间	约150小时
外形尺寸	185(l)×88(w)×32(h)mm
仪器重量	300g

本产品的加工定制是是，品牌是般特，型号是Bante820，类型是便携式溶氧仪，测量范围是0.0~20.0mg/L，精确度是±10%，分辨率是0.1，尺寸是185(L)×40(Dia.)mm（mm）