

在线溶氧仪；工业溶氧仪；溶解氧分析仪；溶解氧测定仪；溶氧仪

产品名称	在线溶氧仪；工业溶氧仪；溶解氧分析仪；溶解氧测定仪；溶氧仪
公司名称	烟台三合立信自动化设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:三合 型号:DO-628C
公司地址	烟台开发区珠江路32号
联系电话	6958861 13356389097

产品详情

典型应用

广泛应用于化工、养殖、冶金、水处理、制药、生化、电子、电镀、印染、化学、食品和自来水中溶解氧的在线监测。

产品特点

lcd显示功能全.性能稳定.操作简单和优良的测试性能 美国carcar公司芯片，96×96标准设计控制器
光电耦合器隔离保护输出，输入信号与输出信号无干扰 eeprom型存储器，无须后备电池，断电后数据不丢失 高性能运算放大器，测量值准确，温漂小，精确度高

技术指标1. 测量范围：0~200ug/l，0~20mg/l，量程自动切换。2. 温度：0~60 3. 分辨率：0.1ug/l,0.01mg/l,0.1 4. 精度：ug/l: ±1.0%fs；mg/l: ±0.5%fs，±0.3 5. 控制接口：两组on/off继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。6. 信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4~20ma信号输出7. 继电器：继电器滞后量任意设定，继电器负载：10a；220vac8. 工作条件：环境温度为0~60，相对湿度 90%9. 输出负载：
负载<500（0-10ma），负载<750（4-20ma）10.工作电压：220vac10%、50/60hz11.尺寸：96×96×115mm12.开孔尺寸：91×91mm13.重量：0.9kg

本产品的加工定制是否，品牌是三合，型号是DO-628C，类型是在线式溶氧仪，测量范围是0~200ug/L，0~20mg/L，精确度是ug/L: ±1.0%FS；mg/L: ±0.5%FS，分辨率是0.1ug/L,0.01mg/L，尺寸是96×96×115（mm），显示是LCD