

BHZ51-25/3防爆转换开关 防爆组合开关 防爆倒顺开关 25A防爆开关

产品名称	BHZ51-25/3防爆转换开关 防爆组合开关 防爆倒顺开关 25A防爆开关
公司名称	温州市固泰照明电器有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:固泰照明 材质:铸铝
公司地址	浙江省乐清市乐成镇梅湾工业区
联系电话	0577-62072186 18106751828

产品详情

温州市固泰照明电器有限公司[原是乐清市宏聚电器元件厂]是一家专业生产防爆倒顺系列的生产厂家，本司生产的防爆倒顺开关系列质量上乘，价格实惠，欢迎广大新老客户到我们公司考察指导或来电咨询！

一、防爆倒顺开关适用范围

1. 1区、2区危险场所。
2. a、 b、 iic类爆炸性气体环境。
3. 注：要求iic类时注明

二、防爆倒顺产品特点

1. 铸铝合金外壳,表面喷塑.
2. 内装转换开关,用于电流60a以下的电气线路中,作为电源引入开关,并可控制电动机起动、 变速、 停止、 换向等.
3. 钢管或电缆布线均可.
4. 符合gb3836-2000,iec60079标准要求

三、防爆倒顺开关主要技术参数

产品型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	防爆标志	电缆外径
bqxn-60/	220/380	60	exed ii bt6*exed ii ct6	10-14
bqxn--100/		100		
bqxn--100大/		60		

2：iia,iib,iic爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外 (ip54,ip65) .

4:温度组别 , t1~t4/t5,t6;

5:适用于石油 , 化工 , 航天 , 纺织 , 军工等危险场合。

四、产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：内装元器件220v/380v,电流10-60a转换开关。可控制电机的起动，停止，变速，转向等。

3：钢管布线。

4：防爆等级：exdiiibt6/ct6,,防护等级：ip54/55防腐等级：ip5

bqxn系列防爆可逆倒顺开关【适用范围及用途】1. 1区、2区危险场所。2.

a、 b、 iic类爆炸性气体环境。3. 注：要求iic类时注明.【产品主要特点】1. 铸铝合金外壳,表面喷塑.2. 内装转换开关,用于电流100a以下的电气线路中,作为电源引入开关,并可控制电动机起动、变速、停止、换向等.3. 钢管或电缆布线均可.4.

符合gb3836-2000,iec60079标准要求.bqxn系列防爆可逆倒顺开关,铸铝合金外壳,表面喷塑. 内装转换开关,用于电流100a以下的电气线路中,作为电源引入开关,并可控制电动机起动、变速、停止、换向等.

bqxn-30,bqxn-60,bqxn-100,bqxn-10,bqxn-25,bqxn-15

本产品的加工定制是是，品牌是固泰照明，材质是铸铝，型号是BQXN，尺寸是300*200，重量是3KG，适用范围是I区II区危险场所，产品认证是防爆认证，额定工作电流是100，布线是钢管或电缆布线均可