

批量管子倒坡口管子流水作业倒坡口大量管子切割坡口机高速割破机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 批量管子倒坡口管子流水作业倒坡口大量管子切割坡口机高速割破机 |
| 公司名称 | 深圳盟豪机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:盟豪 型号:OSC系列 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区观澜桔塘社区观光路圣阳工业厂区厂房A1栋4楼后侧 |
| 联系电话 | 86-075523090202/23091302 13670228789 |

产品详情

点击上图框通过视频了解企业

产品用途：给管子的切断或切断带坡口同时做掉。在批量流水作业场合使用。如果您是户外现场作业，请选择便携式osd系列。

产品简介：该设备主要用于不锈钢、碳钢及合金钢管道在管材轴向方向上任意位置的切断、坡口加工及端面坡口加工。切断+坡口加工在一台机器上完成，相比传统先利用切割机先对管子进行切断再移动至坡口机上加工的方式，节省一道加工工序，管子无需在两台设备间倒运、减少操作人员及厂房布置空间，大大提高功效、节约使用成本。

性能特点：

- 1、用于管道的端面标准坡口加工，亦可用于对管道中间位置的切断、坡口加工。
- 2、切割后可直接焊接，无毛刺，不变形。
- 3、回转式冷切割，旋转刀片沿管道外围切割，切割效果无可挑剔，端面100%垂直，
- 4、可由于加工任何管材，如碳钢、不锈钢、合金钢等。
- 5、采用多点圆周夹紧可有效避免管道夹紧变形。
- 6、切管机主体可升降，满足不同管径的管子加工时中心标高的调节，操作简单，使用方便；

7、结构紧凑、重量轻、便于携带，可用于车间固定使用，亦可用于现场加工使用。

osc系列技术参数：

| 可选型号 | osc-6 | osc-12 osc-12b | osc-18 | osc-24 | osc-36 | 备注 |
|------|-----------|-------------------|----------|----------|---------|-------|
| 加工范围 | 34-168 | 159-325 34~325 | 325-480 | 457-630 | 630-965 | mm |
| 输入源 | ac 380v | | | | | 50hz |
| 主机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 3.5kw | 7.5kw | |
| 夹紧系统 | 手动 | | | | | 可选电动 |
| 刀盘转速 | 32~24rpm | 24~20rpm | 20~16rpm | 16~12rpm | 12~8rpm | |
| 加工方式 | 电动回转加工 | | | | | |
| 坡口型式 | v\\u\\双v型 | | | | | 标配30° |
| 进刀方式 | 径向自动进刀 | | | | | |
| 夹紧卡爪 | 4爪联动 | 6爪联动 | 6爪联动 | 6爪联动 | 6爪联动 | |
| 定位 | 自动定心 | | | | | |
| 刀具冷切 | 冷切液循环 | | | | | |

切割效率：进刀量约0.1mm/r

加工一道管子的时效=管子壁厚/(进刀量*转速)

例：加工一个 323，壁厚8mm的管子，切断+坡口的为： $8\text{mm} \div (0.1\text{mm/r} \times 24\text{r/min})=3\text{min}$

订购说明

- 1、本机标准配置0°切断刀和30°坡口刀，如需加工其他坡口角度需在订购前说明;
- 2、如需加工合金钢、不锈钢钢管，我司建议订购前加装刀盘变频调速系统，另配不锈钢、合金钢专用刀具。

产品结构图：

技术咨询电话：400-025-3995

更多倒角机、坡口机、铣边机、平口机型号选择请进入产品选型表

深圳盟豪机械制造有限公司官网：<http://www.monghao.com>

公众号微信： 官网微信：

本产品的加工定制是是，品牌是盟豪，型号是OSC系列，类型是管子坡口机，额定电压是380V，额定功

率是1100~4500 (W) , 加工坡口形状是V , 冲击频率是50 (Hz) , 进刀方式是自动 , 固定方式是其他 , 规格是OSC-6,OSC-12,OSC-18,OSC-24,OSC-36,OSC-12B