275双速315单相三相330全铜切管圆锯机金属无毛刺不锈钢水切割机

产品名称	275双速315单相三相330全铜切管圆锯机金属无毛刺不锈钢水切割机
公司名称	佛山市南海欧鑫门窗机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧鑫 型号:275双速 切割能力:A级
公司地址	佛山市 南海区 狮山镇松岗石碣工业区石塘路
联系电话	0757-85226096 18575742590

产品详情

本厂专业从事铝材切割机机械的研发、生产、销售，已有五年机械制造历史的中型机械企业。

本厂以雄厚的技术力量，高品质的产品、合理的价格及周到快捷的售后服务。不断的赢得新老客户的信任和支持。

价格最优惠，质量超好，百分百全铜

275 手动切管机，进口台湾技术，机头可转动45度，60度，75度，90度，根据自身切割角度来选择，马达采用双速电机，0.55/0.75千瓦，380v， 慢速52转，快速104转，人工控制，灵活自如，操音小，不振动，是金属制品厂，家具厂，五金金属展具厂，摩托车配件厂，汽车制造公司，首选的切管机械

◆无毛边、无粉尘双边双向夹钳使工件平稳，切面平滑无毛边。锯切时低噪音、低污染。◆准确-快速-光洁切削精确且速度超过带锯及弓锯，同时切面光洁不发光，节省二次加工。◆斜切或铣槽机头可左右调整斜切或铣槽。角度准确，管子接口完美。◆冷却帮浦循环冷却系统，具有特大容量贮油桶，确保锯片寿命，切面平整。

小机器外形尺寸：570*450*1200（mm），重量：0.12（t），大机器外形尺寸：800*600*1600（mm），）重量：0.18（t）注明：此价格不含高速钢锯片（不包运费）利润微薄，谢绝议价！不同地区运费均不一样，具体运费请咨询客服人员。

使用操作方法

商品介绍：

本机专业切割钢材、铜材、合金等各种金属材料管材，机头可45°、90°旋转切割，精度百分百，广泛用于汽车制造、文体家具、卫浴空调等加工制造行业。

操作说明：

1、水箱内加注已稀释有防锈工效的浮化液，至水箱容积三分之二为宜，浓度为1:10.

2、装上锯片后，注意锯片齿尖方向是否与锯片安全盖上箭头所指方向一致无误后，将锯片逆时针转一转，让锯片压盖的反面紧紧地压紧锁，锁紧锯片固定螺丝。

3、锯切时，将工件送至所需锯切长度，然后将工件夹紧，即可进行手动锯切。锯切时用力均匀，不能用力过猛。

警告事项：

1、安装本机器时应有电工证的专业技师进行接驳电力装置。

2、操作本机器时请戴上安全眼镜。

3、开动机器前必须检查锯片安全护盖是否装妥，绝不能卸下安全护盖。

4、操作人员不能穿宽松衣服，不能留长发，以免卷入机器发生危险。

5、被锯切工件必须被夹钳牢固夹紧。

6、不能使用钝了齿或缺了齿的锯片，要正确选择锯片选择。

7、必须在机器设计功能范围内使用。

机器的保养及维护：

1、使用完毕，请将机器清洁干净，夹钳应清洗干净铁屑，抹上黄油。

2、机头更换蜗轮蜗杆油时间：第一次更换在使用后四十小时内，第二次在使用八十小时内更换，以后每年一次。

联系方式：

联 系 人：眭 生

公司电话:0757-85226096

销售电话:18575742590

q q:418802607

公司官网：http://www.gdoxjx.com/

佛山市南海欧鑫门窗机械设备有限公司

地 址：中国 广东 佛山 南海 狮山镇松岗石塘路

本产品的品牌是欧鑫，型号是275双速，切割能力是A级，空载转速是104（rpm），额定功率是750（W），额定转速是52（rpm），电源类型是交流电源，电源电压是380V、220V，功率是750（W），锯片直径是250（mm），最大锯切深度是275（mm），适用范围是金属制品厂，加工定制是是，净重是180（Kg），规格是高速锯片,275三相双速电机