

音频检漏仪 地下管道防腐层探测检漏仪WN-6A

产品名称	音频检漏仪 地下管道防腐层探测检漏仪WN-6A
公司名称	南通市万能检测仪器有限公司
价格	59800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:音频检漏仪 品牌:万能
公司地址	江苏南通海安县凤山北路88号
联系电话	0513-88027551 13382351808

产品详情

wn-488地下管线探测定位仪

wn6800双钳接地电阻测试仪

wn-6000型漏水检测仪

wn-5808型 音频检漏仪

wn-818埋地管道燃气泄漏检测仪 (新)

wn-089型杂散电流检测仪

温馨提示：以上价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询,谢谢合作！

优点：体积小，重量轻，高抗干扰，探测精准，操作简单方便【功能及用途】wn-6a埋地管道防腐层探测检漏仪，能在不挖开覆土的情况下，方便而精确地查出埋地管线的位置、走向、深度、防腐层破损点的精确位置，漏点大小。【特点】1、大容量内置锂电池，智能快速充电，无需人工控制；2、直流电源与交流供电能自动切换；3、仪器全部采用高抗干扰线路，特别适用于城市管网的普查与维护。4、仪器特设保护自动调节功能，克服同类产品致命的弱点。5、仪器线路采用模块化设计，三防设计，提高仪器的野外使用寿命和可靠性。【主要技术指标】1、发射机的技术参数：输出功率：>25w，自动调节

发射信号方式：低频调制信号 输出阻抗匹配：0-100 Ω ，自动匹配 发射距离：0.05-7km，可逐渐向7km外移动 工作电源：12.6v大容量内置锂电池8800mah 工作温度：-20 ~ +50 重量：2.8kg（含电池） 外形尺寸：255×225×100mm²、探管仪的技术参数： 灵敏度：0.1mv； 测深范围： 7m； 工作电源：12.6v锂电池2200mah； 工作温度：-20 ~ +50 重量：0.6kg（含电池） 外形尺寸：165×145×68mm³、检测仪的技术参数： 检漏精度： 0.25mm² 位置偏差：<10cm 工作电源：12.6v锂电池2200mah； 工作温度：-20 ~ +50 重量：0.6kg（含电池） 外形尺寸：165×145×68mm

【检测原理及方法】探管、测向、测深的原理发射机向地下管道发送特定的电磁波信号，通过探测地下管道的磁场来确定其位置、走向和深度。检漏原理：发射机向地下管道发送特定的电磁波信号，在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路，并向地面辐射，在破损点正上方辐射信号最强，根据这一原理找出管道防腐层的破损点。检漏方法：我们采用的是"人体电容"法。它是用人体做检测仪的感应元件沿管道走向检测，当检测员走到漏点附近时，检测仪开始有反应，当走到漏点正上方时，喇叭中的声音最响，数值显示最大，从而准确找到漏蚀点。

本产品的加工定制是是，类型是音频检漏仪，品牌是万能，型号是WN-6A，测量范围是测深范围： 5m；，测量对象是埋地管线的位置、走向、深度、防腐层破损点的精确位置，漏点大小，工作温度是 -20~50（ $^{\circ}\text{C}$ ），分辨率是0.01，电源是6V锂电池组，尺寸是165×145×68mm（mm），重量是0.6（kg），编号是WN-19