全国包邮磁铁 圆形喇叭磁 扬声器磁铁 钕铁硼磁钢

产品名称	全国包邮磁铁 圆形喇叭磁 扬声器磁铁 钕铁硼磁钢
公司名称	东阳市中英利电子有限公司
价格	248.00/个
规格参数	品名:钕铁硼 矫顽力:215-239（KA/m） 剩磁:430-450（T）
公司地址	金华市东阳市横店电子工业区繁荣路48号
联系电话	86-57986311348 18606880337

产品详情

东阳市中英利电子有限公司--欢迎您

中英利电子有限公司是一家专业生产钕铁硼，磁性材料的厂家，品种齐全、价格实惠。能生产各种大小尺寸及形状，也可根据用户需求加工生产异形及不规则形状的产品。产品已广泛用于扬声器、电动机、家用电器、医疗器械、计算机、航天航空、测量仪器、电子钟表等领域。

多年来，凭着诚信经营、薄利多销的市场定位,中英利电子在业内形成良好的口碑。客户遍布全国及亚欧美地区,其中包括各类生产厂家、经销代理商等。
公司还与知名企业达成长期合作并积极参与大型活动，在同行乃至社会上取得较好的口碑。

公司坚持以管理为基础，以质量为生命，以市场为导向，以顾客为中心的经营宗旨，经过多年的发展，各类生产、加工、检验设备齐全，质量得到中外客户的一致认可，通过不断的技术创新和产品开发，坚持以一流的品质，最优惠的价格和完善的售后服务，赢得广大客户的信赖与支持。 我公司经过多年的不懈努力，优良的品质，合理的价格，及时的交货，热心的服务为我们赢得了越来越多客户的认可。无论您是客户或对磁学感兴趣的人士，从高技术领域到日常生活所需，衷心希望我们的网站能够提供您所需要的产品。

上述所列产品只是我们日常业务的一部分，如果您需要其它尺寸或特殊设计的产品，或在技术上和实际应用中有任何疑问，请直接联系我们。感谢您花费宝贵的时间来了解我们的公司和我们的产品。无论您定单量的大小，我们都会倍加珍视与您合作的机会。

圆形喇叭磁铁

内层pp袋包装

外层纸盒防震

塑料箱打包带确保安全

钕铁硼磁铁：钕铁硼是目前发现商品化性能最高的磁铁，被人们称为磁王，拥有极高的磁性能其最大磁能积(bhmax)高过铁氧体(ferrite)10倍以上。其本身的机械加工性能亦相当之好。工作温度最高可达200摄氏度。而且其质地坚硬，性能稳定，有很好的性价比，故其应用极其广泛。但因为其化学活性很强，所以必须对其表面涂层处理。

钕铁硼永磁材料是以金属间化合物nd2fe14b为基础的永磁材料。相对于铸造al-ni-co系永磁材料和铁氧体永磁材料，钕铁硼具有极高的磁能积和矫顽力，可吸起相当于自身重量的640倍的重物。高能量密度的优点使钕铁硼永磁材料在现代工业和电子技术中获得了广泛应用，从而使仪器仪表、电声电机、磁选磁化等设备的小型化、轻量化、薄型化成为可能。材质特点钕铁硼的优点是性能价格比高，具良好的机械特性，易于切削加工；不足之处在于居里温度点低，温度特性差，且易于粉化腐蚀，必须通过调整其化学成分和采取表面处理方法使之得以改进，才能达到实际应用的要求。 制造工艺钕铁硼的制造采用粉末冶金工艺，将含有一定配比的原材料如：钕、镝、铁、钴、铌、镨、铝、硼铁等通过中频感应熔炼炉冶炼成合金钢锭，然后破碎制成3～5μm的粉料，并在磁场中压制成型，成型后的生坯在真空烧结炉中烧结致密并回火时效，这样就得到了具有一定磁性能的永磁体毛坯。毛坯经过磨削、钻孔、切片等加工工序后，再经表面处理就得到了用户所需的钕铁硼成品。 电机用磁体，在工作过程中气隙长度和体积是变化的，属动态磁路。磁体不但受到温度变化的影响，而且还受到电枢电动势对其反向退磁的影响。由于工作点是在回复线上往返变化，就使得磁体处于循环退磁状态。这要求我们在做电机磁路设计时，不但要考虑温度变化的影响，还要考虑到动态退磁的附加影响。一般功率型的直流电机，由于电枢效应，其最低工作点大约都在-0.6的地方，此时要求磁体在电机的连续工作温度下b-h曲线仍为直线,如果b-h曲线发生弯曲，磁体就会因电枢效应产生永久性退磁；另外还有对磁体在电机的极限温度下，要求其磁通不可逆损失hirr≤5%。 钕铁硼永磁体主要应用在微电机、永磁仪表、电子工业、汽车工业、石油化工、核磁共振装置、音响器材、磁悬浮系统、磁性传动机构和磁疗设备等方面，也可用于摩托车、汽车的油路磁化，以达到省油的目的。 第三代稀土永磁钕铁硼（ndfeb）是当代磁体中性能最强的永磁体，它不仅具有高剩磁，高矫顽力、高磁能积、高性能价格比等特性，而且容易加工成各种尺寸，现已广泛应用于航空、航天、电子、电声、机电、仪器、仪表、医疗技术及其它需用永磁场的装置的设备中，特别适用于研制高性能、小型化、轻型化的各种换代产品。

欢迎访问：http://www.zhongyingli.com

本产品的品名是钕铁硼，矫顽力是215-239（KA/m），剩磁是430-450（T），内禀矫顽力是217-247（KA/m），最大磁能积是33.1-33.8（KJ/m3），材料牌号是N35N38N40N42N45，密度是7.5（g/cm3），工作温度是80（℃），居里温度是80（℃）