

特斯特五金灯饰螺丝电镀复合式盐雾腐蚀试验箱 盐水喷雾试验机

产品名称	特斯特 五金灯饰螺丝电镀复合式盐雾腐蚀试验箱 盐水喷雾试验机
公司名称	东莞市特斯特检测仪器有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:特斯特 型号:TST-E808-120
公司地址	袁屋边容大大厦
联系电话	86-076922853821 13544641555

产品详情

温馨提示

本商品标价仅为展示价格，为基础的裸机价格，基于检测仪器所面向的行业不同，相应的需求技术参数也会有所不同，价格成本与展示价格会不同，所以，您看到的并不是本产品的最终价格。因此给您带来的不便，请您不要介意。

我们的产品愿意以最优惠的价格、最好的服务帮助到您，请务必在购买前联系我们的客服人员，确认产品性能、技术参数及相关报价，感谢您的支持！您也可以直接拨打电话：135 44641 555

产品信息

产品名称：经济型盐雾试验箱

产品型号：tst-e808-120

产品品牌：特斯特

供应经济型盐雾试验箱tst-e808-120 盐雾腐蚀试验箱厂家技术参数

1、内箱尺寸：(l×w×h) cm 120×100×502、外箱尺寸：(l×w×h)cm190×130×1403、试验室容：600l4、盐水箱容量：40l5、电源power：1 ac220v,10a6、电源power：1 ac220v,10a7、设备材质：内外壳体均采用进口p.v.c硬质塑料板制成，箱盖采用透明p.v.c硬质塑料板8、温度范围：35 ~55 9、温度波动度：±0.5 10、温度均匀度：±2 11、温度精度：±1 12、试验室温度：

盐水试验法(nss acss)35 ± 1 耐腐蚀试验法 (cass) 50 ± 1 13、饱和空气桶温度：盐水试验法(nss acss)47 ± 1 耐腐蚀试验法 (cass) 63 ± 1 14、盐水温度：35 ± 1 15、喷雾量：1.0~2.0 ml / 80cm² /16、酸碱值ph：盐水试验法(nss acss6.5~7.2)耐腐蚀试验法(cass)3.0~3.217、电源power：1 ac220v,10a18、多重安全保护装置：缺水/超温/缺相保护19、标准配件：试验盐、量桶、工具等1套

注：1、以上技术数据仅供参考；2、技术参数可根据用户需求略有改动；3、请以协议数据为主。

以上产品技术参数及价格仅供参考，具体以双方协议为准！

本产品的加工定制是是，品牌是特斯特，型号是TST-E808-120，材质是进口耐腐蚀、高强度PVC，温度范围是+5~55（ ），测量范围是各种材质之表面处理，测量对象是涂料、电镀、无机及有机皮膜，阴极处理防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性，工作室尺寸是900 × 600 × 500（ mm ），重量是90（ k g ）