

便携式臭氧气体检测仪 HF-800

产品名称	便携式臭氧气体检测仪 HF-800
公司名称	济南航帆商贸有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:隆安 型号:HF-800
公司地址	济南市天桥区济洛路170号432室
联系电话	0531-58663169 18678810136

产品详情

便携式臭氧气体检测仪采用原装进口品牌传感器、臭氧气体检测仪带有数据存储功能，可存10万组数据，存储间隔可调（可选），专业的usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选），气体检测仪采用点阵显示技术，大屏幕图文液晶显示，时间显示并且支持中英文操作界面，切换简单方便。手持式臭氧气体检测仪气体浓度单位ppm，mg/m³，vol可同时显示或切换显示，机器内置微型采样泵，泵流量可达1l/min，并通过消防防爆合格认证，防爆等级：exia ct4。

特性

监测环境中或密闭空间中臭氧带自校验功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿两级声光报警，报警点可自行设置大容量锂聚合物充电电池泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆精美高档的铝合金手提箱

应用石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心规格参数被测气体 臭氧检测原理 电化学原理采样方式

泵吸式，流量可达1l/min，泵吸力大小可调量程 量程宽广可选，与所测气体及环境相关分辨率与所选传感器和量程相关精度 与所选传感器相关存储功能

存10万组数据，存储间隔可调，usb接口高速数据传输（可选）响应时间 恢复时间 recovery time 10s重复性 线性误差 linearity error ±1%零点漂移 ±1%（f.s/年）显示技术 display

液晶点阵显示技术操作语言 支持中英文 气体单位 支持多个气体单位同时显示工作温度 -40 ~ 70 工作湿度 0-95%rh防爆等级 exia ct4 防护ip66报警方式 声、光、振动 工作时间100小时（关泵）尺寸207 × 77 × 38mm 重量300g

本产品的加工定制是否，品牌是隆安，型号是HF-800，测量范围是0-5ppm，测量对象是臭氧，测量精度是0.01ppm，尺寸是207 × 77 × 38mm（mm），重量是0.3（kg），电源是电池