

# Z961Y\_320c电动闸站阀DN200 开关380V高温高压电动电站闸阀DN200

产品名称	Z961Y_320c电动闸站阀DN200 开关380V高温高压电动电站闸阀DN200
公司名称	温州吉龙阀门有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 品牌: 吉龙 型号: Z961Y_320c-DN200
公司地址	永嘉县瓯北街道东瓯工业园区（浙江宝龙阀门制造有限公司内）
联系电话	0577-66981072 18167286618

## 产品详情

本产品报价为不含税不含运费参考价，仅作网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

### 我们的优势

选择我们的5大理由1、价格优势：厂家直销，工厂生产直接销售给客户，免去所有流通枉钱。2、时间优势：传统销售中，从工厂到中间商再到客户，供货周期长，时间难以把握是非标当天可以发货。3、技术优势：客户有特殊要求可以直接跟生产厂家沟通，有技术业技术人员为您量身订做。4、质量优势：因为有了中间商对成本的压缩，我们可以直产出质量过硬的产品，以保证产品在使用中不出问题。5、售后优势：传统销售中交易结会售后，消费者也联系不到厂家，造成产品难以售后，选择我们产品不光可以得到完善专业的技术指导，产品出质保期后还可以得到成本价维修，我们会终身保障。

### 产品介绍

一.z961y-p54170v高温高压电站专用闸阀产品概述：

z961y-p54170v高温高压电站专用闸阀也称电站专用闸阀，主要适用于火力电站各种系统的管路介质。适用介质：水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高压设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品。根据现场工况要求可以配套开关型，调节型，智能的电动执行器。

二：z961y-p54170v高温高压电站专用闸阀产品特点：

- 1、壳体采用锻造及铸造两种工艺选项，外观光洁，组织均匀，满足高温高压要求；视面光洁，钢闸阀；
- 2、特殊材料配对，确保密封面高硬度及硬度差；精密研磨，光洁如镜，耐磨耐蚀；
- 3、背密封设计，有效保护密封填料，杜绝跑冒滴漏；
- 4、高压水强度，高压气体强度，无应力面控制承压件质量；
- 5、阀杆表面经精密磨削及硬化处理，抗擦伤耐腐蚀，有效地减轻启闭力；
- 6、采用特殊缓蚀填料结构设计，耐温耐压，无腐蚀，自动润滑，减轻启闭摩擦，避免对密封面除外漏；
- 7、双向承压密封设计，满足各类特殊工况的苛刻要求；
- 8、严格手工配研，确保密封面以上，实现气泡级出厂密封检测；
- 9、z60系列独特的闸板弹性槽设计，自动补偿加工误差，适应高温工况，避免咬死；
- z62y系列为双闸板设计，闸板自动矫正加工误差，始终保持密封面100%吻合度，特别便于用户现场维修保养；
- 10、阀盖自紧密封设计，压力越高，密封越可靠；

三：z961y-p54170v高温高压电站专用闸阀设计制造标准：

设计标准： e101,jt/t3595,dl/t531,api600,ansi b16.34

结构长度 gb/t15188.1,asme b16.1, e101, jb2766

对焊端 asme b16.25,gb12224-89,jb/t3595

试验和检验 jis e101,jb/t3595,api598

四.z961y-p54170v高温高压电站专用闸阀压力试验：

性能规范property and specification				
产品型号 product type 公称压力pn(mpa)nominal pressure	试验压力(mpa)test pressure		工作压力(mpa) working pressure	工作温 rking te
	强度试验sheel test	密封试验/上密封实验seal test		

z961y-250	25	37.5	27.5	-	425
z961y-320	32	48.0	36.0	-	425
z961y-p54100	-	30.0	22.0	p5410	540
z961y-p54170	-	48.0	36.0	p5417	540

五z961y-p54170v高温高压电站专用闸阀主要零件材料:

零件名称part name	材料牌号material designation			
阀体body	wcb	wc6	wc6	wc6
阀板disc	wcb	wc6	wc6	wc6
阀盖bonnet	25	12cr1mo1va	12cr1mo1va	12cr1mo1va
阀杆stem	1cr17ni2	20cr1mo1va	20cr1mo1va	20cr1mo1va
阀座seat	25	12cr1mo1va	12cr1mo1va	12cr1mo1va
密封环sealing ring	s软钢(增强柔性石墨)s soft steel (flexible graphite)	s软钢s soft steel	s软钢s soft steel	s软钢s soft steel
填料packing	增强柔性石墨flexible graphite	增强柔性石墨flexible graphite	增强柔性石墨flexible graphite	增强柔性石墨flexible graphite
支架yoke	wcb	wcb或wc6	wcb或wc6	wcb或wc6
阀杆螺母stem nut	45(zcuzn25a16fe3mn3)	45(zcuzn25a16fe3mn3)	45(zcuzn25a16fe3mn3)	45(zcuzn25a16fe3mn3)
四开环four piece ring	1cr13	20cr1mova	20cr1mova	20cr1mova

产品展示

售后服务

我公司产品质保期为自出厂日起质保一年。

我们承诺：不论是客户使用不当或是产品本身问题，我们工作人员24小时到现场解

1、售前服务

a、根据客户的特殊要求，技术交流，设计制造产品。

b、为客户进行售前技术问题解答，帮助客户合理化选型。

c、帮助客户培训技术人员。

d、提供新、特、难工程生产技术咨询或拟定合适的生产方案。

## 2、售中服务

a、信守合同，发货准时。

b、及时保持与客户沟通联系，解决问题。

c、对特殊或复杂的产品，我公司安排技术人员对用户进行产品使用，故障排除，让  
指导。

## 3、售后服务

a、协助客户拟定施工案

b、指导设备安装调试

c、帮助客户培训操作人员

d、定期回访使用情况

e、 保修配件送货上门

f、 重点工程跟踪服务

关于我们

本公司坐落于浙南东部沿海闻名全国的泵阀之乡——温州市永嘉县瓯北镇 公司主导产截止阀,蝶阀,止回阀,球阀,减压阀,调节阀,隔膜阀,疏水阀,旋塞阀,水利控制阀等系列阀门。三、ansi、英国bs、德标din、日本jis、jpi标准。

材料采用：碳素钢wcb、wcc、a105；低温钢lc6、lc9、ca6nm、lf1、lf2、lf3；高、ca12、ca15、f11、f22、f5；奥氏体不锈钢cf8、cf8m、cf3、cf3m、cf8c、f304、f316、f304钢4a、5a、f51、f55及其它特殊合金材料等。阀门口径从dn15~dn1200(1/2 -48 )，工作压力lb-2500lb),工作温度-196 ~570 ，驱动方式有手动，蜗轮传动，电动，气动，电液联动、广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、制药、建材、建筑、热力、给排水、高的知名度及影响力，在国内外市场都占有相当的份额。

买家须知

联系客服

请采用旺旺方式联系，认准同一个客服咨询，可以得到更专业服务！由于通常处于爆掉状态，如果长时间未得到回复，可以根据描述说明选择自助材质/快递信息请直接填写在备注说明里。有特殊需求可以留言，我们会一

税费问题

我店的产品标价都是不含增值税的，由于我公司是一般纳税人，只能开取在产品标价上另加15个点即含税价格=产品标价（1+15%）；另外若需含税

售合同走公司账号。

**重量问题**

我店销售的每款宝贝，属于工业品；由于使用的材质/规格/压力等因素不同，买家拍下产品由本店根据所在地和产品重量来重新计算，按实收取，谢谢合作。

**运费问题**

我店产品标价均不含运费；因为本店产品规格口径大小不一样重量没法计算，由本店根据所在地和产品重量来重新计算，按实收取，谢谢合作。

**关于发货**

关于发货，工业品不比消费，大多是按照客户要求定制，我们承诺按双方协议在可允许的的时间内准时发货。

**联系方式**

温州吉龙阀门有限公司地 址：温州市永嘉县瓯北镇东方工业区  
14号联 系 人：刘先生

在线客服：

手 机：18368738016

q q：2752067584

电子邮件：2752067584@qq.com

**24小时客服热线：183-6873-8016**

**物流与到货说明**

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是吉龙，型号是Z961Y\_320c-DN200，连接形式是法兰，主体材料是铸钢，公称通径是DN65（mm），适用介质是油品，密封形式是硬密封型，标准是JISE101，外形是大型

，流动方向是单向，驱动方式是电动驱动，用途是截止，压力环境是高压，工作温度是高温，类型(通道位置)是直通式，规格是DN200，材质是铬钼钢